

Catalogo / Catalogue
G - 183

de pala

Italian OEM Technology



AZIENDA DE PALA

Costituita nel 1985 per iniziativa del suo attuale proprietario Ing. Valerio Zambon, sulla base delle rilevanti competenze precedentemente maturate nel settore dell'Industria Termotecnica, l'Azienda DE PALA vanta una trentennale esperienza nella produzione di valvole motorizzate o di zona e di componenti per la termoregolazione.

Grazie ad un know-how ed a tecnologie produttive avanzate, DE PALA ha saputo ritagliarsi nel tempo uno spazio importante nel competitivo mercato italiano, ove oggi può vantare la presenza affermata dei propri prodotti presso oltre 600 clienti Grossisti e Rivenditori.

L'Azienda è inoltre fortemente presente anche sul mercato estero dove, tra Europa, Asia, Nord e Sud America colloca più del 50% della propria produzione.

La qualità dei prodotti, la loro personalizzazione in funzione delle richieste del Cliente ed una puntuale assistenza post-vendita, sono i punti di forza della ditta DE PALA.



Sede Azienda
Factory Plant



Reparto lavorazione meccanica
Manufacturing department



Transfer CNC
CNC Transfer-machine



Tornio automatico CNC
CNC Automatic lathe

DE PALA COMPANY


De Pala company was established by its present owner Mech. Eng. Valerio Zambon in 1985. Since then, De Pala has been boasting an over 30-years experience in the production of motorized zone valves and components for thermoregulation.

Thanks to its know-how and to its advanced producing technology De Pala company is having a lasting success in the competitive italian market with a qualified presence of its products in more than 600 distributing customers.

The company is also having an increasing appreciation in important foreign markets (Europe, Asia, North and South America currently represent more than 50% of yearly sold products).

Following the latest requirements of the market De pala Company has developed innovative products, that combine reliability with a superior quality price ratio.

PRODUZIONE DE PALA



Assemblaggio centraline BOX FIRE
BOX FIRE assembling department

Tutte le lavorazioni meccaniche sono eseguite nella ns. azienda o su ns. disegno, con controlli intermedi in linea del prodotto. Le moderne macchine utensili a Controllo Numerico: Transfer, Centri di Lavoro, Torni Automatici e Macchine per la piegatura e sagomatura del tubo rame, condotte da tecnici qualificati, permettono di realizzare i componenti con tolleranze di alta precisione. La produzione totalmente interna permette inoltre di avere una gestione "just in time" degli ordini ed un continuo miglioramento tecnologico del prodotto.

L'assemblaggio dei corpi valvola, eseguito nel ns. reparto di meccanica da personale altamente qualificato e di lunga esperienza, permette di garantire costanza di qualità e assoluta affidabilità delle valvole prodotte. I Servomotori con riduttori a ns. disegno montano ingranaggi in acciaio a denti temperati. Gli azionatori e gli switch di fine corsa sono di alta tecnologia europea; essi vengono assemblati nel nostro reparto elettrico, con metodologie ed attrezzature all'avanguardia.

La rispondenza alle specifiche norme tecniche dei prodotti finiti, in uscita dal ciclo di montaggio, viene verificata sui banchi di collaudo sia idraulici che elettrici ed interessa il 100% della produzione. Una sala prove interna e vari impianti civili sono usati per le prove di durata ripetute ciclicamente.



Reparto curvatura tubo rame
CNC copper tube bending machine



Reparto cartellatura tubo rame
CNC Copper tube forming machine

DE PALA PRODUCTION

All the manufacturing phases are carried out in our factory or according to our standards and are subject to intermediate check on the production lines. By the use of modern CNC machines: transfer machine tools, machine centers, automatic lathes and copper tube forming/bending machines, lead by qualified technicians, we carry out finished parts according to very precise tolerances. Thanks to our internal production line, De Pala is able to satisfy customers' orders "just in time", with a continuous technological improvement of the product.

The gearboxes use steel gears with temprared teeth. Internal motors and microswitches come from the best european producers. The assembly of body valves and servomotors is carried out by skilled engineers with speficic equipment, which have been developed internally as a result of our know-how.

This is the guarantee for an unquestionable reliability of the whole range of our products. All De Pala products are methodically checked with instruments of measurement during the manufacturing phase. The data are elaborated and recorded by a computer system.

In order to guarantee our high quality, every produced piece is subjected to hydraulic and electric tests. Moreover there are further periodical reliability trials to verify the real resistance of products, with special cyclic actuators and simulating the worse working condition.



Reparto Assemblaggio Servomotori
Servomotors assembling department

I NOSTRI MERCATI

Grazie alla eccezionale flessibilità del comparto produttivo ed alla ottima organizzazione logistica, l'evasione degli ordini avviene in tempi rapidissimi.

Ogni giorno DE PALA, tramite corrieri espresso, consegna i suoi prodotti in Italia ed anche in molti altri paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Grecia, Olanda, Belgio, Polonia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Romania, Ucraina, Russia, Georgia, Kirghizistan, Turchia, Malta, Tunisia, Arabia Saudita, Giordania, Siria, Iran, Cina, Panama, Venezuela e Cile.

Sono tutti importanti mercati dove i prodotti DE PALA sono presenti con pieno successo da molti anni.

OUR MARKETS

Thanks to an optimal logistic and production organization joined to an high flexibility, DE PALA is in the position to dispatch most of the purchase orders immediately.

Every day we delivery our products to customers in: Italy, United States, United Kingdom, Ireland, Sweden, Finland, Norway, Denmark, Iceland, Netherlands, Belgium, Poland, Greece, Austria, Slovenia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany, France, Switzerland, Spain, Portugal, Ukraine, Russia, Georgia, Kyrghyz Republic, Romania, Malta, Turkey, Tunisie, Saudi Arabia, Jordan, Syrie, Iran, China, Panama, Venezuela and Chile.

De Pala products are available in these markets since several years, confirming its presence every year.

MERCATI DOVE PUOI TROVARE DE PALA

MARKETS WHERE YOU CAN FIND DE PALA



SOMMARIO

PAGINA
PAGE
10-17

1° gruppo : FAST


Valvole a sfera motorizzate compatte 2-3-4 vie da 1/2" a 1" filettate
Compact 2/3/4-ways motorized ball valves from 1/2" to 1" threaded



18-29

2° gruppo : SFERA

Valvole a sfera motorizzate 2-3-4 vie da 1/2" a 1 1/2" filettate ed a compressione
Servomotori a 230 Vac / 24 Vac e 12 Vcc / 24 Vcc – Gusci di coibentazione
2/3/4-ways motorized ball valves from 1/2" to 1 1/2" threaded & compression fittings
Actuators 230 Vac / 24 Vac and 12 Vdc / 24 Vdc – Insulating shells



30-41

3° gruppo : ISO

Valvole sfera motorizzate 2-3 vie con attacco ISO 5211 – Diametri da 1/2" a 4"
2/3-ways motorized ball valves ISO 5211 connection – Diameters from 1/2" to 4"



42-49

4° gruppo : FRIGO

Valvole sfera 2-3 vie nichelate – Motori protetti – Prolunghe per coibentazione
2/3-ways nickel-plated valves – Protected actuators – Spacers for pipes insulation



50-57

5° gruppo : MIX

Valvole di miscelazione e regolazione a sfera 2-3 vie – Diametri da 1/2" a 1 1/2"
Valvole di miscelazione in ottone/ghisa a 2-3-4 vie filettate e flangiate fino a DN100
Miscelatori Termostatici – Valvole Deviatrici Termostatiche – Valvole Anticondensa
2/3-ways mixing and regulation ball valves – Diameters from 1/2" to 1 1/2"
Brass and Cast-Iron mixing valves 2-3-4 ways threaded and flanged up to DN100
Thermostatic mixing valves - Deviating thermostatic valves - Anticondensation Valves



58-61

6° gruppo : CENTRALINE DI CONTROLLO


Termostati meccanici, Cronotermostati, Centraline Solari e per Termocamini
Regolatori Climatici Digitali
Mechanic thermostats, Chronothermostats, Control Units for Solar Circuits and Fireplaces
Climatic Regulators



62-66

7° gruppo : ENERGIE RINNOVABILI


Kit di interfaccia tra termocamino-impianto-caldaia con produzione di ACS
Kit Termostatici Solare-Caldaia per produzione di Acqua Calda Sanitaria
Interface Kit between Fireplace-heating plant-boiler with DHW production
Solar-Gas Boiler Kit for Domestic Hot Water production



67-69

8° gruppo : COLLETTORI


Collettori Multizona con valvole motorizzate a sfera – Collettori bassa temperatura
Multizone manifolds with motorized ball valves – Manifolds for low temperature



70-71

9° gruppo : BILANCIAMENTO


Valvole di bilanciamento con flussimetro incorporato e gusci di coibentazione
Balancing valves with flow meter and insulating shells



72-74

10° gruppo : RICAMBI

Valvole a Settore – Servomotori con distanziale / con contaore incorporato
Motorized sector valves – Servomotors with spacer or time meter included



INDICE CODICI PRODOTTO CON RELATIVA PAGINA **PRODUCT CODE INDEX WITH RELATED PAGE**

codice	pagina
202B	14
202FB	14
203B	15
203BL	15
203FB	15
203FBL	15
204B	15
204M0	14
204M1	14
204M2	14
204M4	14
20SB	14
20SFB	14
212B	14
212FB	14
213B	15
213BL	15
213FB	15
213FBL	15
214B	15
21SB	14
21SFB	14
232B	14
232FB	14
233B	15
233BL	15
233FB	15
233FBL	15
23SB	14
23SFB	14
303GR	54
303GS	54
304GR	54
313GR	54
313GS	54
314GR	54
323GR	54
323GS	54
324GR	54
343FR	54
343FS	54
343GR	54
343GS	54
344FR	54
344GR	54
353FR	54
353FS	54
353GR	54
353GS	54
354FR	54
354GR	54
363FR	54
363FS	54
364FR	54
373FR	54
373FS	54
374FR	54

codice	pagina
383FR	54
383FS	54
384FR	54
602 B	20
602 BE	20
602 BI	20
602 BN	44
602 BND	45
602 F	20
602 FBN	44
602 FBND	45
602 FI	32
602 FN	44
602 FND	45
602 M	20
602 MN	44
602 MND	45
602FB	20
603 B	22
603 BC	47
603 BE	22
603 BI	22
603 BL	26
603 BN	48
603 F	22
603 FC	47
603 FL	26
603 FN	48
603 LE	26
603 LI	26
603 M	22
603 MC	47
603 ML	26
603 MN	48
603 R	28
603 S	28
603 SE	28
603 SI	28
603 T	24
603 TI	34
603 TN	46
603 U	24
603 UE	24
603 UI	24
603 UN	46
603 V	24
603 VN	46
603 Z	28
604S5	28
604S5	28
604S6	28
604SS	28
604ST	28
60A LI	36
60A TI	38
612 B	20
612 BE	20

codice	pagina
612 BI	20
612 BN	44
612 BND	45
612 F	20
612 FBN	44
612 FBND	45
612 FI	32
612 FN	44
612 FND	45
612 M	20
612 MN	44
612 MND	45
612FB	20
613 B	22
613 BC	47
613 BE	22
613 BI	22
613 BL	26
613 BN	48
613 F	22
613 FC	47
613 FL	26
613 FN	48
613 LE	26
613 LI	26
613 M	22
613 MC	47
613 ML	26
613 MN	48
613 R	28
613 S	28
613 SE	28
613 SI	28
613 T	24
613 TI	34
613 TN	46
613 U	24
613 UC	24
613 UE	24
613 UI	24
613 UN	46
613 V	24
613 VN	46
613 Z	28
614S6	28
614S7	28
614SS	28
614ST	28
61A LI	36
61A TI	38
622 B	20
622 BE	20
622 BN	44
622 BND	45
622 F	20
622 FBN	44
622 FBND	45

codice	pagina		codice	pagina
622 FI	32		633 LE	26
622 FN	44		633 LI	26
622 FND	45		633 R	28
622 M	20		633 S	28
622 MN	44		633 SE	28
622 MND	45		633 SI	28
622FB	20		633 T	24
623 B	22		633 TI	34
623 BC	47		633 TN	46
623 BE	22		633 U	24
623 BL	26		633 UE	24
623 BN	48		633 UI	24
623 F	22		633 UN	46
623 FC	47		63A LI	36
623 FL	26		63A TI	38
623 FN	48		642 B	20
623 LE	26		642 BE	20
623 M	22		642 BN	44
623 MC	47		642 BND	45
623 ML	26		642 F	20
623 MN	48		642 FBN	44
623 R	28		642 FBND	45
623 S	28		642 FI	32
623 SE	28		642 FL	32
623 T	24		642 M	20
623 TI	34		642 MN	44
623 TN	46		642 MND	45
623 U	24		642FB	20
623 UE	24		642FN	44
623 UN	46		642FND	45
623 V	24		643 BC	47
623 VN	46		643 BE	22
623 Z	28		643 BL	26
62A LI	36		643 FC	47
62A TI	38		643 FD	38
632 B	20		643 FF	36
632 BE	20		643 FL	26
632 BI	20		643 LE	26
632 BN	44		643 M	22
632 BND	45		643 MC	47
632 F	20		643 ML	26
632 FBN	44		643 MN	48
632 FBND	45		643 SE	28
632 FI	32		643 T	24
632 FN	44		643 TI	34
632 FND	45		643 TN	46
632FB	20		643 U	24
633 B	22		643 UE	24
633 BC	47		643 UN	46
633 BE	22		643 V	24
633 BI	22		643 VN	46
633 BL	26		643 Z	28
633 BN	48		64A LI	36
633 F	22		64A TI	38
633 FC	47		652 FI	32
633 FL	26		652 FL	32
633 FN	48		653 FD	38

INDICE CODICI PRODOTTO CON RELATIVA PAGINA **PRODUCT CODE INDEX WITH RELATED PAGE**

codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina	codice	pagina
653 FF	36	BF24AR	63	BF64IR	65	BOC100T	29	E23F4	52
653 TI	34	BF24CC	63	BF67AC	65	BOC12	29	E32B2	52
65A LI	36	BF24CN	63	BF67AN	65	BOC120T	29	E32B3	52
65A TI	38	BF24CR	63	BF67AR	65	BOC34	29	E32B4	52
662 FI	32	BF34AC	64	BF67IC	65	BOC340T	29	E32B6	52
662 FL	32	BF34AN	64	BF67IN	65	BOC54	29	E32F2	52
663 FD	38	BF34AR	64	BF67IR	65	BOC540T	29	E32F3	52
663 FF	36	BF34SC	64	BF73AC	65	BR15AN	63	E32F4	52
66A LI	36	BF34SN	64	BF73AN	65	C2F3	73	E32F6	52
66A TI	38	BF34SR	64	BF73AR	65	C2F4	73	E33B2	52
672 FI	32	BF35AC	64	BF73CC	65	C3F3	73	E33B3	52
672 FL	32	BF35AN	64	BF73CN	65	C3F4	73	E33B4	52
673 FT	34	BF35AR	64	BF73CR	65	CBTM	67	E33B6	52
673 TI	34	BF35SC	64	BF73EC	66	CBTR	67	E33F2	52
682 FI	32	BF35SN	64	BF73EN	66	CS1CN	61	E33F3	52
682 FL	32	BF35SR	64	BF73ER	66	CS2CF	61	E33F4	52
B415	70	BF43AC	64	BF73SC	66	CS3CF	61	E33F6	52
B420	70	BF43AN	64	BF73SN	66	CS3CN	61	E42B5	52
B425	70	BF43AR	64	BF73SR	66	CTA10	60	E42B6	52
B430	70	BF43CC	64	BF74AC	65	D2M6	72	E42F5	52
BF03AC	63	BF43CN	64	BF74AN	65	D2S6	72	E42F6	52
BF03AN	63	BF43CR	64	BF74AR	65	D3M6	72	E43B5	52
BF03AR	63	BF44AC	64	BF74CC	65	D3M7	72	E43B6	52
BF03CC	63	BF44AN	64	BF74CN	65	D3M71	72	E43F5	52
BF03CN	63	BF44AR	64	BF74CR	65	D3S6	72	E43F6	52
BF03CR	63	BF44CC	64	BF74EC	66	D3S7	72	E52B5	52
BF04AC	63	BF44CN	64	BF74EN	66	D3S71	72	E52B8	52
BF04AN	63	BF44CR	64	BF74ER	66	DL34	29	E52F5	52
BF04AR	63	BF53AC	64	BF74SC	66	DMI09	32, 34, 36, 38	E52F8	52
BF04CC	63	BF53AN	64	BF74SN	66	DMI11	32, 34, 36, 38	E52F8	52
BF04CN	63	BF53AR	64	BF74SR	66	DMI14	32, 34, 36, 38	E52F9	52
BF04CR	63	BF53CC	64	BF84AC	66	DMI51	33, 35, 37, 39	E53B5	52
BF05AC	63	BF53CN	64	BF84AN	66	DMI54	33, 35, 37, 39	E53B8	52
BF05AN	63	BF53CR	64	BF84AR	66	DPT6	59	E53F5	52
BF05AR	63	BF54AC	64	BF84SC	66	DSA1	59	E53F8	52
BF13AC	63	BF54AN	64	BF84SN	66	DSC1	59	E62B8	52
BF13AN	63	BF54AR	64	BF84SR	66	DSC3	59	E62B9	52
BF13AR	63	BF54CC	64	BF85AC	66	DSE2	59	E63B8	52
BF13CC	63	BF54CN	64	BF85AN	66	E22B0	52	E63B9	52
BF13CN	63	BF54CR	64	BF85AR	66	E22B1	52	E63F8	52
BF13CR	63	BF62AC	65	BF85SC	66	E22B2	52	E63F9	52
BF14AC	63	BF62AN	65	BF85SN	66	E22B3	52	ER818	40
BF14AN	63	BF62AR	65	BF85SR	66	E22B4	52	F33B3L	53
BF14AR	63	BF62IC	65	BF93CC	66	E22F0	52	F33B4L	53
BF14CC	63	BF62IN	65	BF93CN	66	E22F1	52	F43B3L	53
BF14CN	63	BF62IR	65	BF93CR	66	E22F2	52	F43B4L	53
BF14CR	63	BF63AC	65	BF93EC	66	E22F3	52	F6A2	74
BF15AC	63	BF63AN	65	BF93EN	66	E22F4	52	F6A2R	74
BF15AR	63	BF63AR	65	BF93ER	66	E23B0	52	F6A3	74
BF23AC	63	BF63IC	65	BF94CC	66	E23B1	52	F6A3R	74
BF23AN	63	BF63IN	65	BF94CN	66	E23B2	52	F6B2	74
BF23AR	63	BF63IR	65	BF94CR	66	E23B3	52	F6B2R	74
BF23CC	63	BF64AC	65	BF94EC	66	E23B4	52	F6B3	74
BF23CN	63	BF64AN	65	BF94EN	66	E23F0	52	F6B3R	74
BF23CR	63	BF64AR	65	BF94ER	66	E23F1	52	F6C2	74
BF24AC	63	BF64IC	65	BHW10N	59	E23F2	52	F6C2R	74
BF24AN	63	BF64IN	65	BOC10	29	E23F3	52	F6C3	74

INDICE CODICI PRODOTTO CON RELATIVA PAGINA **PRODUCT CODE INDEX WITH RELATED PAGE**

codice	pagina
F6C3R	74
F6S2	74
F6S2R	74
F6S3	74
F6S3R	74
F7A3	74
F7A3R	74
F7B3	74
F7B3R	74
F7C3	74
F7C3R	74
F7S3	74
F7S3R	74
FDG	61
FDGP	61
FMA	61
GC00	70
GC02	20, 44, 45, 53
GC03	22-29, 46-53
GC0T	56
GC10	70
GC12	20, 44, 45, 53
GC13	22-29, 46-53
GC1T	56
GC20	70
GC22	20, 44, 45, 53
GC23	22-29, 46-53
GC25	70
GC32	70
GC40	70
GC42	20, 44, 45, 53
GC43	24-29, 46-53
GC50	70
GDCW	59
HM2	20
HM3D	22
HM3M	24, 26, 29
K2S6	44
K3M6	48
K3M7	45, 46
K3M71	47
K3S7	46, 47, 48
K6I39	33, 35, 37, 39
K8I51	33, 35, 37, 39
K9I54	33, 35, 37, 39
KBN17	40
KFE3A	40
KI02P	40
KSCM12	62
KSCM34	62
KSCM-S	16
KSCT12	62
KSCT34	62
M2AL	53
M2B	17
M2B02B	12
M2B02FB	12

codice	pagina
M2B03B	13
M2B03BL	13
M2B03FB	13
M2B03FBL	13
M2B04B	13
M2B0SB	12
M2B0SFB	12
M2B12B	12
M2B12FB	12
M2B13B	13
M2B13BL	13
M2B13FB	13
M2B13FBL	13
M2B14B	13
M2B1SB	12
M2B1SFB	12
M2B32B	12
M2B32FB	12
M2B33B	13
M2B33BL	13
M2B33FB	13
M2B33FBL	13
M2B3SB	12
M2B3SFB	12
M2C	17
M2C02B	12
M2C02FB	12
M2C03B	13
M2C03BL	13
M2C03FB	13
M2C03FBL	13
M2C0SB	12
M2C0SFB	12
M2C12B	12
M2C12FB	12
M2C13B	13
M2C13BL	13
M2C13FB	13
M2C13FBL	13
M2C1SB	12
M2C1SFB	12
M2C32B	12
M2C32FB	12
M2C33B	13
M2C33BL	13
M2C33FB	13
M2C33FBL	13
M2C3SB	12
M2C3SFB	12
M2SL	53
M6A2	21
M6A2C12VCC	21
M6A2C24VCC	21
M6A2H	74
M6A2V	21
M6A2W	21
M6A2X	21

codice	pagina
M6A3	23
M6A3C12VCC	23
M6A3C24VCC	23
M6A3H	74
M6A3L	23
M6A3W	23
M6A3X	23
M6B2	21
M6B2C12VCC	21
M6B2C24VCC	21
M6B2H	74
M6B2V	21
M6B2W	21
M6B2X	21
M6B3	23
M6B3C12VCC	23
M6B3C24VCC	23
M6B3H	74
M6B3L	23
M6B3W	23
M6B3X	23
M6C2	21
M6C2H	74
M6C2V	21
M6C2W	21
M6C2X	21
M6C3	23
M6C3H	74
M6C3L	23
M6C3W	23
M6C3X	23
M6S2	21
M6S2H	74
M6S2V	21
M6S2W	21
M6S2X	21
M6S3	23
M6S3H	74
M6S3L	23
M6S3W	23
M6S3X	23
M6X3	23
M6X3LE	23
M6Y3	23
M6Y3LE	23
M7A3	25, 27, 29
M7A3C12VCC	25, 27
M7A3C24VCC	25, 27
M7A3H	74
M7A3V	25, 27
M7A3W	25, 27
M7A3X	25, 27
M7B3	25, 27, 29
M7B3C12VCC	25, 27
M7B3C24VCC	25, 27
M7B3E	53
M7B3H	74

codice	pagina		codice	pagina
M7B3V	25, 27		MF4Z	68
M7B3W	25, 27		MF5B	69
M7B3X	25, 27		MF5Z	68
M7BE8	55		MP612	40
M7C3	25, 27, 29		MP812	40
M7C3E	53		MP912	40
M7C3H	74		MR	73
M7C3V	25, 27		MRC	73
M7C3W	25, 27		MRCC	73
M7C3X	25, 27		MRCK	73
M7CE8	55		MRS	73
M7IB9	33, 35, 37, 39		MTA10	57
M7IC9	33, 35, 37, 39		MTA105	56
M7MA8	55		MTA105B	56
M7MA8L	55		MTA106	56
M7MV8	55		MTA106B	56
M7MV8L	55		MTA10B	57
M7S3	25, 27, 29		MTB10	57
M7S3H	74		MTB10B	57
M7S3V	25, 27		MTC10	57
M7S3W	25, 27		MTC10B	57
M7S3X	25, 27		MTC34	57
M7X3	25, 27		MTC34B	57
M7X3LE	25, 27		MTP10	57
M7Y3	25, 27		MTP10B	57
M7Y3LE	25, 27		MTP64	57
M8IB9	33, 35, 37, 39		MTP64B	57
M8IB9P	33, 35, 37, 39		MTS10	57
M8IC9	33, 35, 37, 39		MTS10B	57
M8IC9P	33, 35, 37, 39		MTS34	57
M8IE9	33, 35, 37, 39		MTS34B	57
M8IE9P	33, 35, 37, 39		MTS54	57
M8IF9	33, 35, 37, 39		MTS54B	57
M8IF9P	33, 35, 37, 39		MTS64	57
M8MA9	55		MTS64B	57
M8MB9	55		NCNA-A	21
M8MC9	55		NCNA-B	21
M8MV9	55		NCNA-S	16
M9IB9	33, 35, 37, 39		O2F3	73
M9IC9	33, 35, 37, 39		O2F4	73
MC	73		O2F5	73
MC2B	69		O3F3	73
MC2Z	68		O3F4	73
MC3B	69		O3F5	73
MC3Z	68		OP104	59
MC4B	69		P6A2	44
MC4Z	68		P6A2W	44
MC5B	69		P6A2X	44
MC5Z	68		P6A3	48
MCC	73		P6A3W	48
MCCC	73		P6A3X	48
MCS	73		P6B2	44
MF2B	69		P6B2W	44
MF2Z	68		P6B2X	44
MF3B	69		P6B3	48
MF3Z	68		P6B3W	48
MF4B	69		P6B3X	48

INDICE CODICI PRODOTTO CON RELATIVA PAGINA **PRODUCT CODE INDEX WITH RELATED PAGE**

codice	pagina
P6C2	44
P6C2W	44
P6C2X	44
P6C3	48
P6C3W	48
P6C3X	48
P6E2	49
P6E3	49
P6F2	49
P6F3	49
P6S2	44
P6S2W	44
P6S2X	44
P6S3	48
P6S3W	48
P6S3X	48
P6X2	44
P6X2W	44
P6X2X	44
P6X3	48
P6X3W	48
P6X3X	48
P6Y2	44
P6Y2W	44
P6Y2X	44
P6Y3	48
P6Y3W	48
P6Y3X	48
P7A3	45, 46, 47
P7A3W	45, 46, 47
P7A3X	45, 46, 47
P7B3	45, 46, 47
P7B3E	53
P7B3W	45, 46, 47
P7B3X	45, 46, 47
P7BE8	55
P7C3	45, 46, 47
P7C3E	53
P7C3W	45, 46, 47
P7C3X	45, 46, 47
P7CE8	55
P7E3	49
P7EA9	53
P7EA9L	53
P7EA9V	53
P7EV9	53
P7EV9L	53
P7EV9V	53
P7F3	49
P7IB9	33, 35, 37, 39
P7IC9	33, 35, 37, 39
P7P3	49
P7Q3	49
P7R3	49
P7S3	45, 46, 47
P7S3W	45, 46, 47
P7S3X	45, 46, 47

codice	pagina
P7T3	49
P7X3	45, 46, 47
P7X3W	45, 46, 47
P7X3X	45, 46, 47
P7Y3	45, 46, 47
P7Y3W	45, 46, 47
P7Y3X	45, 46, 47
R2B	17
R2B02B	12
R2B02FB	12
R2B03B	13
R2B03BL	13
R2B03FB	13
R2B03FBL	13
R2B04B	13
R2B0SB	12
R2B0SFB	12
R2B12B	12
R2B12FB	12
R2B13B	13
R2B13BL	13
R2B13FB	13
R2B13FBL	13
R2B14B	13
R2B1SB	12
R2B1SFB	12
R2B32B	12
R2B32FB	12
R2B33B	13
R2B33BL	13
R2B33FB	13
R2B33FBL	13
R2B3SB	12
R2B3SFB	12
R2C	17
R2C02B	12
R2C02FB	12
R2C03B	13
R2C03BL	13
R2C03FB	13
R2C03FBL	13
R2C0SB	12
R2C0SFB	12
R2C12B	12
R2C12FB	12
R2C13B	13
R2C13BL	13
R2C13FB	13
R2C13FBL	13
R2C1SB	12
R2C1SFB	12
R2C32B	12
R2C32FB	12
R2C33B	13
R2C33BL	13
R2C33FB	13
R2C33FBL	13

codice	pagina
R2C3SB	12
R2C3SFB	12
R6A2	21
R6A2H	74
R6A2V	21
R6A2W	21
R6A2X	21
R6A3	23
R6A3H	74
R6A3L	23
R6A3W	23
R6A3X	23
R6B2	21
R6B2H	74
R6B2V	21
R6B2W	21
R6B2X	21
R6B3	23
R6B3H	74
R6B3L	23
R6B3W	23
R6B3X	23
R6C2	21
R6C2H	74
R6C2V	21
R6C2W	21
R6C2X	21
R6C3	23
R6C3H	74
R6C3L	23
R6C3W	23
R6C3X	23
R6S2	21
R6S2H	74
R6S2V	21
R6S2W	21
R6S2X	21
R6S3	23
R6S3H	74
R6S3L	23
R6S3W	23
R6S3X	23
R7A3	25, 27, 29
R7A3H	74
R7A3V	25, 27
R7A3W	25, 27
R7A3X	25, 27
R7B3	25, 27, 29
R7B3H	74
R7B3V	25, 27
R7B3W	25, 27
R7B3X	25, 27
R7C3	25, 27, 29
R7C3H	74
R7C3V	25, 27
R7C3W	25, 27
R7C3X	25, 27

codice	pagina		codice	pagina
R7IB9	33		T6B2W	44
R7IB9	35		T6B2X	44
R7IB9	37		T6B3	48
R7IB9	39		T6B3W	48
R7IC9	33		T6B3X	48
R7IC9	35		T6C2	44
R7IC9	37		T6C2W	44
R7IC9	39		T6C2X	44
R7S3	25, 27, 29		T6C3	48
R7S3H	74		T6C3W	48
R7S3V	25, 27		T6C3X	48
R7S3W	25, 27		T6S2	44
R7S3X	25, 27		T6S2W	44
R8IB9	33, 35, 37, 39		T6S2X	44
R8IB9P	33, 35, 37, 39		T6S3	48
R8IC9	33, 35, 37, 39		T6S3W	48
R8IC9P	33, 35, 37, 39		T6S3X	48
R8IE9	33, 35, 37, 39		T7A3	45, 46, 47
R8IE9P	33, 35, 37, 39		T7A3W	45, 46, 47
R8IF9	33, 35, 37, 39		T7A3X	45, 46, 47
R8IF9P	33, 35, 37, 39		T7B3	45, 46, 47
R9IB9	33, 35, 37, 39		T7B3W	45, 46, 47
R9IC9	33, 35, 37, 39		T7B3X	45, 46, 47
RC2B	69		T7C3	45, 46, 47
RC2Z	68		T7C3W	45, 46, 47
RC3B	69		T7C3X	45, 46, 47
RC3Z	68		T7IB9	33, 35, 37, 39
RC4B	69		T7IC9	33, 35, 37, 39
RC4Z	68		T7S3	45, 46, 47
RC5B	69		T7S3W	45, 46, 47
RC5Z	68		T7S3X	45, 46, 47
RF2B	69		TA020	60
RF2Z	68		TA030	60
RF3B	69		TA040	60
RF3Z	68		U7B3	49
RF4B	69		U7B3W	49
RF4Z	68		U7C3	49
RF5B	69		U7C3W	49
RF5Z	68		U7X3	49
SF2B	69		U7X3W	49
SF2Z	68		U7Y3	49
SF3B	69		U7Y3W	49
SF3Z	68		V52LA	40
SF4B	69		V7B3	49
SF4Z	68		V7B3W	49
SF5B	69		V7C3	49
SF5Z	68		V7C3W	49
SM00	70		VDT10	56
SM10	70		VDT10B	56
SM20	70		VDT34	56
T6A2	44		VDT34B	56
T6A2W	44			
T6A2X	44			
T6A3	48			
T6A3W	48			
T6A3X	48			
T6B2	44			



de pala

Italian OEM Technology

1° gruppo: FAST

BALL VALVES



12 sec. Actuators
Compact valve

Servocomandi
a 12 sec.
Valvola compatta

CORPI VALVOLA:

Corpo valvola : Ottone CW617N (UNI 12165)
Sfera : Ottone CW617N (UNI 12165) Nichelata-Cromata
Sedi Sfera : PTFE più O-RING in EPDM
Asta : con doppio O-RING in EPDM ed anello di tenuta in PTFE
Pressione massima di esercizio : 10 bar
Pressione differenziale massima : $\Delta p = 4$ bar
Temperatura di esercizio del fluido : 0 °C + 100 °C
Fluido utilizzabile : Acqua, acqua glicolata o liquidi compatibili con tenute in PTFE ed EPDM
Perdite di carico : basse
Innesto rapido con molla ad anello

SERVOMOTORI ACCOPPIATI:


Tempi di apertura / chiusura : 12"
Tensioni disponibili : 230Vac - 24Vac
Contatti Ausiliari : 1 (Contatto pulito)
Grado di protezione elettrica : IP54
Tipo di comando: a 2 fili (relè interno) / a 3 fili (Comune - Apre - Chiude)

BODY VALVES:

Valve body : BRASS CW617N (UNI 12165)
Ball : BRASS CW617N (nickel-chromium plated)
SEALS on the ball and on the rod : PTFE and EPDM O-RINGS
Rod with double EPDM O-RING and PTFE seal
Nominal operating pressure : 10 bar
Maximum differential operating pressure : Δp 4 bar
Fluid temperature field : 0 °C + 100 °C
Utilisable fluids : Water; water with glycol or compatible fluids with PTFE and EPDM rubber
Load loss: minimum
Quick release ring spring coupling system




COUPLED SERVOMOTORS:

Opening / closing time: 12"
Supply Voltage: 230Vac - 24Vac
Auxiliary Switch: 1 (Free voltage signal)
Electric protection rating: IP54
Control type: 2 wires (relay inside) / 3 wires (C-NO-NC)






INGOMBRI VALVOLE E SERVOMOTORI




OVERALL DIMENSIONS VALVES & ACTUATORS





Ø	Ø	H	A min.	M	B	F	P	L
1/2"	3/4"	75	20	59	113	59	86	50
3/4"	1"			60	120	60	90	
1"	1" 1/4	78		72	141	72	107	





Ø	Ø	H	A min.	M	B	Q	R	F	L
1/2"	3/4"	75	20	28	55	29	50	43	50
3/4"	1"			29	59	30	60	45	
1"	1" 1/4	78		34	69	35	70	52	



Ø	Ø	H	A min.	M	B	Q	R	F	P	L
1/2"	3/4"	75	20	59	113	29	56	59	86	50
3/4"	1"			60	120	30	60	60	90	
1"	1" 1/4	78		72	141	35	70	72	107	




Ø	Ø	H	A min.	M	B	I	L
3/4"	1"	75	20	60	120	48 ÷ 60	50
1"	1" 1/4	78		72	141	52 ÷ 60	




INSTALLAZIONI TIPICHE TYPICAL INSTALLATIONS

Valvole a 2 vie su collettori con interasse 50mm.
2-ways valve on manifold with 50mm. CTC distance



Valvole a 2 vie a squadra in ingresso al collettore
2-ways square valve on manifold inlet.



**NOVITA'
NEW**

VALVOLE E SERVOMOTORI IN CONFEZIONE UNICA

VALVES AND ACTUATORS IN A SINGLE BOX

1 contatto Ausiliario
1 Auxiliary switch

ALIMENTAZIONE
SUPPLY VOLTAGE

Ø

CON MOTORE A 3 FILI
WITH 3-WIRES ACTUATOR

CON MOTORE A 2 FILI
WITH 2-WIRES ACTUATOR

Codice
Code

€

Codice
Code

€



2 VIE ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE

2-WAYS VALVES FEMALE-PIPE UNION CONNECTIONS



230 Vac

1/2"

M2B32FB

R2B32FB

3/4"

M2B02FB

R2B02FB

1"

M2B12FB

R2B12FB

24 Vac

1/2"

M2C32FB

R2C32FB

3/4"

M2C02FB

R2C02FB

1"

M2C12FB

R2C12FB



2 VIE ATTACCHI A BOCCHETTONE

2-WAYS VALVES PIPE UNION CONNECTIONS



230 Vac

1/2"

M2B32B

R2B32B

3/4"

M2B02B

R2B02B

1"

M2B12B

R2B12B

24 Vac

1/2"

M2C32B

R2C32B

3/4"


M2C02B

R2C02B

1"

M2C12B

R2C12B



2 VIE A SQUADRA ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE

2-WAYS SQUARE VALVES FEMALE-PIPE UNION CONNECTIONS



230 Vac

1/2"

M2B3SFB

R2B3SFB

3/4"

M2B0SFB

R2B0SFB

1"

M2B1SFB

R2B1SFB

24 Vac

1/2"

M2C3SFB

R2C3SFB

3/4"


M2C0SFB

R2C0SFB

1"

M2C1SFB

R2C1SFB



2 VIE A SQUADRA ATTACCHI A BOCCHETTONE

2-WAYS SQUARE VALVES PIPE UNION CONNECTIONS



230 Vac

1/2"

M2B3SB

R2B3SB

3/4"

M2B0SB

R2B0SB

1"

M2B1SB

R2B1SB

24 Vac

1/2"

M2C3SB

R2C3SB

3/4"

M2C0SB

R2C0SB

1"




M2C1SB

R2C1SB

VALVOLE E SERVOMOTORI IN CONFEZIONE UNICA

VALVES AND ACTUATORS IN A SINGLE BOX

NOVITA'
NEW

ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE		Ø	CON MOTORE A 3 FILI WITH 3-WIRES ACTUATOR		CON MOTORE A 2 FILI WITH 2-WIRES ACTUATOR		1 contatto Ausiliario 1 Auxiliary switch
			Codice Code	€	Codice Code	€	
3 VIE DEVIATRICI A 3 FORI ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE 3-WAYS "T" BORED VALVES FEMALE-PIPE UNION CONNECTIONS							
230 Vac	1/2"	M2B33FB		R2B33FB			
	3/4"	M2B03FB		R2B03FB			
	1"	M2B13FB		R2B13FB			
24 Vac	1/2"	M2C33FB		R2C33FB			
	3/4"	M2C03FB		R2C03FB			
	1"	M2C13FB		R2C13FB			
3 VIE DEVIATRICI A 3 FORI ATTACCHI A BOCCHETTONE 3-WAYS "T" BORED VALVES PIPE UNION CONNECTIONS							
230 Vac	1/2"	M2B33B		R2B33B			
	3/4"	M2B03B		R2B03B			
	1"	M2B13B		R2B13B			
24 Vac	1/2"	M2C33B		R2C33B			
	3/4"	M2C03B		R2C03B			
	1"	M2C13B		R2C13B			
3 VIE DEVIATRICI LATERALI ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE 3-WAYS LATERAL DIVERTING VALVES FEMALE-PIPE UNION CONNECTIONS							
230 Vac	1/2"	M2B33FBL		R2B33FBL			
	3/4"	M2B03FBL		R2B03FBL			
	1"	M2B13FBL		R2B13FBL			
24 Vac	1/2"	M2C33FBL		R2C33FBL			
	3/4"	M2C03FBL		R2C03FBL			
	1"	M2C13FBL		R2C13FBL			
3 VIE DEVIATRICI LATERALI ATTACCHI A BOCCHETTONE 3-WAYS LATERAL DIVERTING VALVES PIPE UNION CONNECTIONS							
230 Vac	1/2"	M2B33BL		R2B33BL			
	3/4"	M2B03BL		R2B03BL			
	1"	M2B13BL		R2B13BL			
24 Vac	1/2"	M2C33BL		R2C33BL			
	3/4"	M2C03BL		R2C03BL			
	1"	M2C13BL		R2C13BL			
4 VIE TELESCOPICHE CON BY PASS ATTACCHI A BOCCHETTONE 4-WAYS BY-PASS TELESCOPIC VALVES PIPE UNION CONNECTIONS							
230 Vac	3/4"	M2B04B		R2B04B			
	48-60mm.						
	1"	M2B14B		R2B14B			
	52-60mm.						

NOVITA'
NEW

CORPI VALVOLA BODY VALVES

Ø	DN	Kv	PN	CODICE CODE	PREZZO PRICE
---	----	----	----	----------------	-----------------



2 VIE ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE

2-WAYS VALVES FEMALE-PIPE UNION CONNECTIONS



1/2"	15	10,3	16	232FB
3/4"	15	10,3		202FB
1"	20	18,0		212FB




2 VIE ATTACCHI A BOCCHETTONE

2-WAYS VALVES PIPE UNION CONNECTIONS



1/2"	15	10,3	16	232B
3/4"	15	10,3		202B
1"	20	18,0		212B




2 VIE A SQUADRA ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE

2-WAYS SQUARE VALVES FEMALE-PIPE UNION CONNECTIONS



1/2"	15	3,8	16	23SFB
3/4"	15	3,8		20SFB
1"	20	4,4		21SFB




2 VIE A SQUADRA ATTACCHI A BOCCHETTONE

2-WAYS SQUARE VALVES PIPE UNION CONNECTIONS



1/2"	15	3,8	16	23SB
3/4"	15	3,8		20SB
1"	20	4,4		21SB



4 VIE INTERASSE RIDOTTO PER UNITA' FAN COIL ATTACCHI MASCHIO

4-WAYS REDUCED CTC DISTANCE FOR FAN COIL UNITS MALE ATT.



3/4"	Interasse telescopico	1,0 / 0,7	16	204M0
		1,6 / 1,1		204M1
	Telescopico CTC Distance	2,5 / 1,8		204M2
		4,0 / 2,2		204M4

CORPI VALVOLA


BODY VALVES

NOVITA'
NEW

Ø	DN	Kv	PN	CODICE CODE	PREZZO PRICE
---	----	----	----	----------------	-----------------

3 VIE A 3 FORI ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE

3-WAYS "T" BORED VALVES FEMALE-PIPE-UNION CONNECTIONS



1/2"	15	5,6	16	233FB
3/4"	15	5,6		203FB
1"	20	10,9		213FB

3 VIE A 3 FORI ATTACCHI A BOCCHETTONE


3-WAYS "T" BORED VALVES PIPE-UNION CONNECTIONS



1/2"	15	5,6	16	233B
3/4"	15	5,6		203B
1"	20	10,9		213B

3 VIE DEVIATRICI LATERALI ATTACCHI FEMMINA - BOCCHETTONE


3-WAYS LATERAL DIVERT. VALVES FEMALE-PIPE-UNION CONNECTIONS



1/2"	15	10,3 / 3,5	16	233FBL
3/4"	15	10,3 / 3,5		203FBL
1"	20	18,0 / 4,2		213FBL

3 VIE DEVIATRICI LATERALI ATTACCHI A BOCCHETTONE

3-WAYS LATERAL DIVERTING VALVES PIPE-UNION CONNECTIONS



1/2"	15	10,3 / 3,5	16	233BL
3/4"	15	10,3 / 3,5		203BL
1"	20	18,0 / 4,2		213BL

4 VIE CON BY-PASS - INTERASSE TELESCOPICO

4-WAYS BY PASS VALVES - TELESCOPIC CTC DISTANCE




3/4"	Interasse CTC Distance 48-60mm.	10,3 / 1,0	16	204B
1"	Interasse CTC Distance 52-60mm.	18,0 / 1,1		214B

NOVITA'
NEW

PRODUZIONE ACS CON DUE FONTI DI CALORE

DHW INTEGRATION KIT



ALIMENTAZIONE
SUPPLY VOLTAGE

Ø

Kv

CODICE
CODE

PREZZO
PRICE

KIT INTEGRAZIONE IMPIANTO SOLARE E CALDAIA MOTORIZZATO

SOLAR CIRCUIT & BOILER INTEGRATION KIT WITH MOTORIZED VALVE

230 Vac

3/4"



2,7 m³/h

KSCM-S



Centralina Digitale CS1CN
con sonda inclusa

Digital Control Unit CS1CN
with sensor included.



Ø	A	B	C	D	E	L
3/4"	274	65	70	135	79	50



ALIMENTAZIONE
SUPPLY VOLTAGE

COMANDO
CONTROL TYPE

CODICE
CODE

PREZZO
PRICE

KIT DUE ATTUATORI NA + NC PER PRODUZIONE ACS CON DUE FONTI DI CALORE


SET INCLUDING TWO ACTUATORS (NO-NC) FOR DHW PRODUCTION WITH TWO HEAT SOURCES

230 Vac

A 2 fili
2-wires control

NCNA-S

Senza contatto ausiliario - Without auxiliary switch



All'intervento del termostato le valvole iniziano congiuntamente a ruotare le sfere verso posizioni contrapposte: l'attuatore **normalmente chiuso cod. R2A** ruota la sfera verso la posizione di completa apertura della valvola mentre l'attuatore **normalmente aperto cod. R2AA** ruota la sfera verso la posizione di completa chiusura della valvola

If thermostat is ON these two actuators rotate simultaneously towards opposite end positions: **normally closed actuator code R2A** rotates to open position while **normally open actuator code R2AA** rotates to valve closing position


SERVOMOTORI comando a 3 FILI

3-WIRES control ACTUATORS


**NOVITA'
NEW**



PROTEZIONE IP RATING	APERTURA OPENING	ALIMENTAZIONE VOLTAGE	Cont. AUX. Aux. switch	CODICE CODE	PREZZO PRICE
IP54	12" x 90°	230 Vac	1 micro aux. 1 aux. switch	M2B	
		24 Vac	1 micro aux. 1 aux. switch	M2C	



I servomotori con comando a 3 fili non possono essere collegati in parallelo ad un unico termostato / controllo




3-wires actuators cannot be connected in parallel to a single room thermostat / control unit

SERVOMOTORI comando a 2 FILI


2-WIRES control ACTUATORS



PROTEZIONE IP RATING	APERTURA OPENING	ALIMENTAZIONE VOLTAGE	Cont. AUX. Aux. switch	CODICE CODE	PREZZO PRICE
IP54	12" x 90°	230 Vac	1 micro aux. 1 aux. switch	R2B	
		24 Vac	1 micro aux. 1 aux. switch	R2C	




I servomotori con comando a 2 fili possono essere collegati in parallelo ad un unico termostato / controllo



2-wires actuators can be connected in parallel to a single room thermostat / control unit

COLLEGAMENTO INDICATIVO DI UNO O PIU'
CONTATTI AUSILIARI AL TERMOSTATO CALDAIA

INDICATIVE CONNECTION OF ONE OR MORE
AUXILIARY SWITCHES TO A BOILER THERMOSTAT





de pala

Italian OEM Technology

2° gruppo: SFERA

BALL VALVES



NOVITA' - NEWS

Valvole Motorizzate da Ø1"1/2 e Servocomandi a 8 sec.
Ø1"1/2 Motorized Valves & 8 sec. Actuators

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE

ATTACCHI FEMMINA / MASCHIO / BOCCHETTONE : Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1"1/2
ATTACCHI A COMPRESSIONE *Irish Strd.* Ø 1/2" - 3/4" - 1" o *British Strd.* Ø 15 - 16 - 18 - 22 - 28

MOTORIZED BALL VALVES

FEMALE - MALE - PIPE-UNIONS ATTACHMENTS : Diameter Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1"1/2
COMPRESSION FITTINGS : *Irish Strd.* Ø 1/2" - 3/4" - 1" or *British Strd.* Ø 15 - 16 - 18 - 22 - 28

CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE

TECHNICAL FEATURES MOTORIZED BALL VALVES

Corpo valvola : Ottone CW617N (UNI 12165)

Sfera : Ottone CW617N (UNI 12165) Nichelata-Cromata

Sedi Sfera : PTFE più O-RING in EPDM

Asta : Ottone CW614N (UNI 12164) con doppio O-RING in EPDM ed anello di tenuta in PTFE

Pressione massima di esercizio : 16 bar

Pressione differenziale massima : $\Delta p = 6$ bar

Temperatura di esercizio del fluido : 0 °C + 110 °C

Fluido utilizzabile : Acqua, acqua glicolata o liquidi compatibili con tenute in PTFE ed EPDM

Perdite di carico : pressochè nulle (PASSAGGIO TOTALE)

Innesto rapido a baionetta



SERVOMOTORI ACCOPPIATI: Tempi di apertura / chiusura: 8" - 15" - 30" - 60" - 120"

Tensioni disponibili: 230VAC - 24VAC - (serie speciali 110VAC - 12Vcc - 24Vcc)

Tipo di comando: a due fili (con relè incorporato) / a tre fili in deviazione

Versioni con e senza contatto ausiliario

Grado di protezione elettrica: IP54



Valve body : BRASS CW617N (UNI 12165)

Ball : BRASS CW617N (nickel-chromium plated)

SEALS on the ball and on the rod : PTFE and EPDM O-RINGS

Rod : DRAWN BRASS CW614N (UNI 12164) with double EPDM O-RING and PTFE seal

Nominal operating pressure : 16 bar

Maximum differential operating pressure : Δp 6 bar

Fluid temperature field : FROM 0 °C TO 110 °C

Utilisable fluids : WATER; WATER with GLYCOL or Fluids which are compatible with PTFE and EPDM rubber

Load loss : no effect (TOTAL FLOW TYPE)

Quick release bayonet coupling system

COUPLED SERVOMOTORS: Opening / closing time: 8" - 15" - 30" - 60" - 120"

Supply Voltage: 230VAC - 24VAC - (SPECIAL TYPE : 110VAC - 12VDC - 24VDC)

Control type: 2 wires (relay inside) / 3 wires

Auxiliary switch version available

Electric protection level: IP54

INGOMBRI VALVOLE E MOTORI

OVERALL DIMENSIONS VALVES & ACTUATORS

F & B: diam. filetto attacco Femmina, Bocchettone e Femmina-bocchettone

F & B: Female, Female pipe-unions and pipe-unions thread connection diameter

M: diam. filetto maschio



M: Male thread diameter

DN: Diametro nominale foro sfera

DN: Nominal diameter bore

HW: quota "H" per attuatori tipo "W"


HW: dimension "H" of "W" actuators type



F & B	M	DN	H	HW	A min.	F	P	B	L	H	HW	A min.	F	B	Q	R	L
1/2"	3/4"	15	110	117	20	77	105	131	64	110	117	20	76	130	38	65	64
3/4"	1"	20					108	139						136		68	
1"	1" 1/4	25	115	122		87	121	156		115	122		86	155	43	78	
1" 1/4	1" 1/2	32	120	127		94	133	172		120	127		94	172	47	86	
1" 1/2	-	40	128	135		108	151	193	72	128	135		108	193	60	102	72

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES

2 VIE
-WAYS



Passaggio Totale > On-Off
Total Flow > On-Off



Stesso servomotore per valvole da
DN15 fino a DN40
One single actuator from DN15
up to DN40 valves

CORPI VALVOLA - BODY VALVES		Attacchi Attachments	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	Depliant A100/08	Femmina Female	12,5	1/2"	632 F	
			15,6	3/4"	602 F	
			31,3	1"	612 F	
			50,0	1" 1/4	622 F	
			98,0	1"1/2	642 F	
	Maschio	Maschio Male	12,5	3/4"	602 M	
			15,6	1"	612 M	
			31,3	1" 1/4	622 M	
			50,0	1" 1/2	642 M	
	Femmina / Bocchettone Female / Pipe-unions		12,2	1/2"	632FB	
			15,1	3/4"	602FB	
			30,6	1"	612FB	
			49,1	1" 1/4	622FB	
	Bocchettone Pipe-unions		96,0	1"1/2	642FB	
			12,0	1/2"	632 B	
			14,9	3/4"	602 B	
			30,0	1"	612 B	
	ATTACCHI A COMPRESSIONE COMPRESSON FITTINGS Depliant A101/08	a compressione, con ogiva in ottone per tubo rame compression fitting with Brass Ring for copper pipes	BRITISH STANDARD			
			11,0	15	632 BE	
			12,0	16	602 BE	
			13,0	18	642 BE	
			14,9	22	612 BE	
			30,0	28	622 BE	
	STANDARD INGLESИ e IRLANDESI BRITISH and IRISH STANDARDS		IRISH STANDARD			
			12,0	1/2"	632 BI	
			14,9	3/4"	602 BI	
			30,0	1"	612 BI	

ACCESSORI - OPTIONAL

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Maniglia per azionamento manuale Handle for manual valve drive	1/2" - 1"1/2	HM2	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC02	
	1"	GC12	
	1"1/4	GC22	
	1"1/2	GC42	

Accoppiabile con
motore disinnestato

To be connected to the valve without actuator



SERVOMOTORI ABBINATI

COUPLED ACTUATORS

Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra
Opening/closing time
60" - 30" - 15" - 8"



Rotazione Unidirezionale
Unidirectional rotation



Comando a 3 fili: cavo bianco (1 c.aux.)
o nero (senza c.aux.)

3-wires control: white cable (with aux.
switch) or black cable (no aux. switch)



Comando a 2 fili: cavo colore grigio

2-wires control: grey cable

Depliant A500/08



Comando a 3 fili: cavo bianco (1 c.aux.)
o nero (senza c.aux.)

3-wires control: white cable (with aux.
switch) or black cable (no aux. switch)



CORRENTE ALTERNATA 230Vca - 24Vca

ALTERNATIVE CURRENT 230Vac - 24 Vac

Controllo Control	C. Aux. Aux. switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza <i>No aux. switch</i>	230V	60"	M6A2	
		24V		M6S2	
		230V	30"	M6A2V	
		24V		M6S2V	
		230V	15"	M6A2W	
		24V		M6S2W	
		230V	8"	M6A2X	
		24V		M6S2X	
	1 micro aux. <i>1 aux. switch</i>	230V	60"	M6B2	
		24V		M6C2	
		230V	30"	M6B2V	
		24V		M6C2V	
		230V	15"	M6B2W	
		24V		M6C2W	
		230V	8"	M6B2X	
		24V		M6C2X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza <i>No aux. switch</i>	230V	60"	R6A2	
		24V		R6S2	
		230V	30"	R6A2V	
		24V		R6S2V	
		230V	15"	R6A2W	
		24V		R6S2W	
		230V	8"	R6A2X	
		24V		R6S2X	
	1 micro aux. <i>1 aux. switch</i>	230V	60"	R6B2	
		24V		R6C2	
		230V	30"	R6B2V	
		24V		R6C2V	
		230V	15"	R6B2W	
		24V		R6C2W	
		230V	8"	R6B2X	
		24V		R6C2X	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

CORRENTE CONTINUA 24Vcc - 12Vcc

DIRECT CURRENT 24Vdc - 12 Vdc

Controllo Control	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	senza	12V	25"	M6A2C 12VCC	
	<i>no aux.switch</i>	24V	50"	M6A2C 24VCC	
	1 micro aux.	12V	25"	M6B2C 12VCC	
	<i>1 aux. switch</i>	24V	50"	M6B2C 24VCC	

KIT 2 SERVOMOTORI NA+NC per PRODUZIONE ACS

KIT 2 ACTUATORS NO+NC for DHW PRODUCTION

Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	senza <i>no aux.switch</i>	230V	60"	NCNA-A	
	1 micro aux. <i>1 aux. switch</i>			NCNA-B	

PER ATTUATORI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (DOPPIO C. AUSILIARIO, LED INDICATORI DI POSIZIONE, PROTEZIONE IP65, ECC) VEDERE A PAG. 49 GRUPPO FRIGO.
GO TO PAGE 49 FOR ACTUATORS WITH SPECIAL FEATURES SUCH AS DOUBLE AUX. SWITCH, LED POSITION LIGHTS, IP65 PROTECTION. CONTACT US DIRECTLY FOR NON STANDARD PRODUCTS..

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES


3 VIE DEVIATRICI A 2 FORI
-WAYS "L" BORED BALL



Passaggio Totale > On-Off
Total Flow > On-Off



Stesso servomotore per valvole da
DN15 fino a DN32
One single actuator from DN15
up to DN32 valves

CORPI VALVOLA - BODY VALVES		Attacchi Attachments	Kv (m³/h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	Depliant A200/08	Femmina Female	5,5	1/2"	633 F	
			6,3	3/4"	603 F	
			12,9	1"	613 F	
			20,8	1" 1/4	623 F	
		Maschio Male	5,5	3/4"	603 M	
			6,3	1"	613 M	
			12,9	1" 1/4	623 M	
			20,8	1" 1/2	643 M	
		Bocchettone Pipe-unions	5,0	1/2"	633 B	
			5,7	3/4"	603 B	
			11,2	1"	613 B	
			19,0	1" 1/4	623 B	
ATTACCHI A COMPRESSIONE COMPRESSON FITTINGS		a compressione, con ogiva in ottone per tubo rame compression fitting with Brass Ring for copper pipes	BRITISH STANDARD			
	4,8		15	633 BE		
	5,0		16	603 BE		
	5,3		18	643 BE		
	5,7		22	613 BE		
	11,2		28	623 BE		
STANDARD INGLESI e IRLANDESI BRITISH and IRISH STANDARDS		IRISH STANDARD				
		5,0	1/2"	633 BI		
		5,7	3/4"	603 BI		
		11,2	1"	613 BI		

ACCESSORI - OPTIONAL

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Maniglia per azionamento manuale Handle for manual valve drive	1/2" - 1" 1/4	HM3D	14,30
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	16,80
	1"	GC13	18,60
	1" 1/4	GC23	18,60

Accoppiabile con
motore disinnestato



To be connected to the valve without actuator

SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra
Opening/closing time
120" - 60" - 30" - 16"



Rotazione Unidirezionale
Unidirectional rotation



Comando a 3 fili: cavo bianco (1 c.aux.)
o nero (senza c.aux.)

3-wires control: white cable (with aux.
switch) or black cable (no aux. switch)



Comando a 2 fili: cavo colore grigio

2-wires control: grey cable

Depliant A510/08



Comando a 3 fili: cavo bianco (1 c.aux.)
o nero (senza c.aux.)

3-wires control: white cable (with aux.
switch) or black cable (no aux. switch)



PER ATTUATORI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (DOPPIO C. AUSILIARIO, LED INDICATORI DI POSIZIONE, PROTEZIONE IP65, ECC) VEDERE A PAG. 49 GRUPPO FRIGO.

GO TO PAGE 49 FOR ACTUATORS WITH SPECIAL FEATURES SUCH AS DOUBLE AUX. SWITCH, LED POSITION LIGHTS, IP65 PROTECTION. CONTACT US DIRECTLY FOR NON STANDARD PRODUCTS..

CORRENTE ALTERNATA 230Vca - 24Vca ALTERNATIVE CURRENT 230Vac - 24 Vac					
Controllo Control	C. Aux. Aux. switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	120"	M6A3L	
		24V		M6S3L	
		230V	60"	M6A3	
		24V		M6S3	
		230V	30"	M6A3W	
		24V		M6S3W	
		230V	16"	M6A3X	
		24V		M6S3X	
	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	120"	M6B3L	
		24V		M6C3L	
		230V	60"	M6B3	
		24V		M6C3	
		230V	30"	M6B3W	
		24V		M6C3W	
		230V	16"	M6B3X	
		24V		M6C3X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	120"	R6A3L	
		24V		R6S3L	
		230V	60"	R6A3	
		24V		R6S3	
		230V	30"	R6A3W	
		24V		R6S3W	
		230V	16"	R6A3X	
		24V		R6S3X	
	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	120"	R6B3L	
		24V		R6C3L	
		230V	60"	R6B3	
		24V		R6C3	
		230V	30"	R6B3W	
		24V		R6C3W	
		230V	16"	R6B3X	
		24V		R6C3X	
(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato					
CORRENTE CONTINUA 24Vcc - 12Vcc DIRECT CURRENT 24Vdc - 12 Vdc					
Controllo Control	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	senza	12V	50"	M6A3C 12VCC	
	no aux.switch	24V	100"	M6A3C 24VCC	
	1 micro aux.	12V	50"	M6B3C 12VCC	
	1 aux. switch	24V	100"	M6B3C 24VCC	
SERVOMOTORI CON DOPPIO C.AUX. ON-OFF DOUBLE AUXILIARY SWITCH SPST ACTUATORS					
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	AP e Chf NO & NC	230V	60"	M6X3	
		24V		M6Y3	
	AP e CH con LED NO&NC with LED	230V		M6X3LE	
		24V		M6Y3LE	

PER ATTUATORI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (DOPPIO C. AUSILIARIO, LED INDICATORI DI POSIZIONE, PROTEZIONE IP65, ECC) VEDERE A PAG. 49 GRUPPO FRIGO.
GO TO PAGE 49 FOR ACTUATORS WITH SPECIAL FEATURES SUCH AS DOUBLE AUX. SWITCH, LED POSITION LIGHTS, IP65 PROTECTION. CONTACT US DIRECTLY FOR NON STANDARD PRODUCTS..

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES


3 VIE DEVIATRICI A 3 FORI
-WAYS "T" BORED BALL



Passaggio Totale > On-Off
Total Flow > On-Off



Stesso servomotore per valvole da
DN15 fino a DN40
One single actuator from DN15
up to DN40 valves

CORPI VALVOLA - <i>BODY VALVES</i>		Attacchi <i>Attachments</i>	Kv (m³/h)	Ø	Codice <i>Code</i>	Prezzo € <i>Price €</i>
	Depliant A210/08	Femmina <i>Female</i>	5,5	1/2"	633 T	
			6,3	3/4"	603 T	
			12,9	1"	613 T	
			20,8	1" 1/4	623 T	
			28,0	1"1/2	643 T	
		Maschio <i>Male</i>	5,5	3/4"	603 V	
			6,3	1"	613 V	
			12,9	1" 1/4	623 V	
			20,8	1" 1/2	643 V	
		Bocchettone <i>Pipe-unions</i>	5,0	1/2"	633 U	
			5,7	3/4"	603 U	
			11,2	1"	613 U	
			19,0	1" 1/4	623 U	
			25,5	1"1/2	643 U	
ATTACCHI A COMPRESSIONE <i>COMPRESSION FITTINGS</i>		a compressione, con ogiva in ottone per tubo rame <i>compression fitting with Brass Ring for copper pipes</i>	BRITISH STANDARD			
	Depliant A201/08		4,8	15	633 UE	
			5,0	16	603 UE	
			5,3	18	643 UE	
			5,7	22	613 UE	
			11,2	28	623 UE	
			5,7	22 (*)	613 UC	
			IRISH STANDARD			
			5,0	1/2"	633 UI	
			5,7	3/4"	603 UI	
			11,2	1"	613 UI	
STANDARD INGLESI e IRLANDESI <i>BRITISH and IRISH STANDARDS</i>						

STANDARD INGLESI e IRLANDESI
BRITISH and IRISH STANDARDS

ACCESSORI - OPTIONAL

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Maniglia per azionamento manuale Handle for manual valve drive	1/2" - 1"1/2	HM3M	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1"1/4	GC23	
	1"1/2	GC43	

Accoppiabile con
motore disinnestato

To be connected to the valve without actuator



SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra
Opening/closing time
60" - 30" - 15" - 8"



Rotazione Bidirezionale
Bidirectional rotation



Comando a 3 fili: cavo bianco (1 c.aux.)
o nero (senza c.aux.)

3-wires control: white cable (with aux.
switch) or black cable (no aux. switch)



Comando a 2 fili: cavo colore grigio

2-wires control: grey cable

Depliant A520/08



Comando a 3 fili: cavo bianco (1 c.aux.)
o nero (senza c.aux.)

3-wires control: white cable (with aux.
switch) or black cable (no aux. switch)



PER ATTUATORI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (DOPPIO C. AUSILIARIO, LED INDICATORI DI POSIZIONE, PROTEZIONE IP65, ECC) VEDERE A PAG. 49 GRUPPO FRIGO.

GO TO PAGE 49 FOR ACTUATORS WITH SPECIAL FEATURES SUCH AS DOUBLE AUX. SWITCH, LED POSITION LIGHTS, IP65 PROTECTION. CONTACT US DIRECTLY FOR NON STANDARD PRODUCTS..

CORRENTE ALTERNATA 230Vca - 24Vca ALTERNATIVE CURRENT 230Vac - 24 Vac					
Controllo Control	C. Aux. Aux. switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	M7A3	
		24V		M7S3	
		230V	30"	M7A3V	
		24V		M7S3V	
		230V	15"	M7A3W	
		24V		M7S3W	
		230V	8"	M7A3X	
		24V		M7S3X	
	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	60"	M7B3	
		24V		M7C3	
		230V	30"	M7B3V	
		24V		M7C3V	
		230V	15"	M7B3W	
		24V		M7C3W	
		230V	8"	M7B3X	
		24V		M7C3X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	R7A3	
		24V		R7S3	
		230V	30"	R7A3V	
		24V		R7S3V	
		230V	15"	R7A3W	
		24V		R7S3W	
		230V	8"	R7A3X	
		24V		R7S3X	
	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	60"	R7B3	
		24V		R7C3	
		230V	30"	R7B3V	
		24V		R7C3V	
		230V	15"	R7B3W	
		24V		R7C3W	
		230V	8"	R7B3X	
		24V		R7C3X	
(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato					
CORRENTE CONTINUA 24Vcc - 12Vcc DIRECT CURRENT 24Vdc - 12 Vdc					
Controllo Control	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	senza	12V	25"	M7A3C 12VCC	
	no aux.switch	24V	50"	M7A3C 24VCC	
	1 micro aux.	12V	25"	M7B3C 12VCC	
	1 aux. switch	24V	50"	M7B3C 24VCC	
SERVOMOTORI CON DOPPIO C.AUX. ON-OFF DOUBLE AUXILIARY SWITCH SPST ACTUATORS					
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	AP e Chf NO & NC	230V	60"	M7X3	
		24V		M7Y3	
	AP e CH con LED NO&NC with LED	230V		M7X3LE	
		24V		M7Y3LE	

PER ATTUATORI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (DOPPIO C. AUSILIARIO, LED INDICATORI DI POSIZIONE, PROTEZIONE IP65, ECC) VEDERE A PAG. 49 GRUPPO FRIGO.
GO TO PAGE 49 FOR ACTUATORS WITH SPECIAL FEATURES SUCH AS DOUBLE AUX. SWITCH, LED POSITION LIGHTS, IP65 PROTECTION. CONTACT US DIRECTLY FOR NON STANDARD PRODUCTS..

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES


3 VIE DEVIATRICI LATERALI
-WAYS LATERAL DEVIATING



Deviazione Laterale > On-Off
Lateral Deviating > On-Off



Stesso servomotore per valvole da
DN15 fino a DN40
One single actuator from DN15
up to DN40 valves

CORPI VALVOLA - BODY VALVES		Attacchi Attachments	Kv (m³/h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	Depliant A220/08	Femmina Female	7,1 / 5,5	1/2"	633 FL	
			7,5 / 5,5	3/4"	603 FL	
			26,0 / 6,5	1"	613 FL	
			50,0 / 7,3	1" 1/4	623 FL	
			98,0 / 11,3	1"1/2	643 FL	
		Maschio Male	7,1 / 5,5	3/4"	603 ML	
			7,5 / 5,5	1"	613 ML	
			26,0 / 6,5	1" 1/4	623 ML	
			50,0 / 7,3	1" 1/2	643 ML	
		Bocchettone Pipe-unions	6,8 / 5,2	1/2"	633 BL	
			7,2 / 5,2	3/4"	603 BL	
			24,8 / 6,2	1"	613 BL	
			48,2 / 7,1	1" 1/4	623 BL	
			94,1 / 10,9	1"1/2	643 BL	
ATTACCHI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS		a compressione, con ogiva in ottone per tubo rame compression fitting with Brass Ring for copper pipes	BRITISH STANDARD			
	Depliant A221/08		4,0	15	633 LE	
			5,0	16	603 LE	
			5,3	18	643 LE	
			5,7	22	613 LE	
			11,2	28	623 LE	
IRISH STANDARD						
5,0	1/2"		633 LI			
5,7	3/4"		603 LI			
11,2	1"		613 LI			
STANDARD INGLESI e IRLANDESI BRITISH and IRISH STANDARDS						

STANDARD INGLESI e IRLANDESI
BRITISH and IRISH STANDARDS

ACCESSORI - OPTIONAL

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Maniglia per azionamento manuale Handle for manual valve drive	1/2" - 1"1/2	HM3M	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-inked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1"1/4	GC23	
	1"1/2	GC43	

Accoppiabile con
motore disinnestato

To be connected to the valve without actuator




VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES

3&4 VIE CON BY-PASS
-WAYS with BY-PASS




In BY-PASS: Passaggio RIDOTTO
BY-PASS with reduced FLOW RATE




Stesso servomotore per valvole da
DN15 fino a DN32
From DN15 up to DN32 with only
one actuator



CORPI VALVOLA - <i>BODY VALVES</i>		Attacchi <i>Attachments</i>	Kv (m³/h) pieno flusso/by-pass	Ø	Codice <i>Code</i>	Prezzo € <i>Price €</i>
 Depliant A230/08	Femmina <i>Female</i>	11,2 / 0,6	1/2"	633 R		
		12,9 / 0,6	3/4"	603 R		
		26,1 / 1,0	1"	613 R		
		50,0 / 1,7	1" 1/4	623 R		
	Maschio <i>Male</i>	11,2 / 0,6	3/4"	603 Z		
		12,9 / 0,6	1"	613 Z		
		26,1 / 1,0	1" 1/4	623 Z		
		50,0 / 1,7	1" 1/2	643 Z		
	Bocchettone <i>Pipe-unions</i>	10,7 / 0,6	1/2"	633 S		
		12,2 / 0,6	3/4"	603 S		
		24,8 / 1,0	1"	613 S		
		48,2 / 1,7	1" 1/4	623 S		
ATTACCHI A COMPRESSIONE <i>COMPRESSON FITTINGS</i>						
 Depliant A231/08	a compressione, con ogiva in ottone per tubo rame <i>compression fitting with Brass Ring for copper pipes</i>	BRITISH STANDARD				
		4,0	15	633 SE		
		5,0	16	603 SE		
		5,3	18	643 SE		
		5,7	22	613 SE		
		11,2	28	623 SE		
		IRISH STANDARD				
		5,0	1/2"	633 SI		
		5,7	3/4"	603 SI		
		11,2	1"	613 SI		

STANDARD INGLESI e IRLANDESI
BRITISH and IRISH STANDARDS

VALVOLE A 4 VIE CON BY-PASS
4-WAYS VALVES WITH BY-PASS



	INTERASSE	CORPO VALVOLA 4 VIE CON BY PASS	
Bocchettone Pipe-unions	50 mm	3/4"	604S5
	55 mm	3/4"	604S5
	60 mm	3/4"	604S6
	60 mm	1"	614S6
	70 mm	1"	614S7
Bocchettone Pipe-unions	200 mm	3/4"	604SS
	250 mm	3/4"	604ST
	200 mm	1"	614SS
	250 mm	1"	614ST

SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

ATTUATORI PARTICOLARI VEDERE A PAG. 49.
ACTUATORS WITH SPECIAL FEATURES. see PAGE 49.

CORRENTE ALTERNATA 230Vca - 24Vca ALTERNATIVE CURRENT 230Vac - 24 Vac					
Controllo Control	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	senza	230V	60"	M7A3	
	no aux. switch	24V	60"	M7S3	
	1 micro aux.	230V	60"	M7B3	
	1 aux. switch	24V	60"	M7C3	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	senza	230V	60"	R7A3	
	no aux. switch	24V	60"	R7S3	
	1 micro aux.	230V	60"	R7B3	
	1 aux. switch	24V	60"	R7C3	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra
Opening/closing time
60"



Rotazione Bidirezionale
Bidirectional rotation

Comando a 3 fili



Comando a 2 fili



Depliant A510/08


ACCESSORI - OPTIONAL

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Maniglia per azionamento manuale Handle for manual valve drive	1/2" - 1 1/2"	HM3M	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1 1/4"	GC23	
Distanziale H = 200mm. Spacer H = 200mm.	3/4"	DL34	
3 dadi da 3/4" + 3 codoli da 1/2" - NICHELATO 3 pcs 3/4" nuts + 3 pcs 1/2" M shanks - NICKEL-PLATED	3/4" - 1/2"	BOC12	
3 dadi da 1" + 3 codoli da 3/4" - NICHELATO 3 pcs 1" nuts + 3 pcs 3/4" M shanks - NICKEL-PLATED	1" - 3/4"	BOC34	
3 dadi da 1 1/4" + 3 codoli da 1" - NICHELATO 3 pcs 1 1/4" nuts + 3 pcs 1" M shanks - NICKEL-PLATED	1 1/4" - 1"	BOC10	
3 dadi da 1 1/2" + 3 codoli da 1 1/4" - NICHELATO 3 pcs 1 1/2" nuts + 3 pcs 1 1/4" M shanks - NICKEL-PLATED	1 1/2" - 1 1/4"	BOC54	
3 dadi da 3/4" + 3 codoli da 1/2" - OTTONE GIALLO 3 pcs 3/4" nuts + 3 pcs 1/2" M shanks - YELLOW BRASS	3/4" - 1/2"	BOC120T	
3 dadi da 1" + 3 codoli da 3/4" - OTTONE GIALLO 3 pcs 1" nuts + 3 pcs 3/4" M shanks - YELLOW BRASS	1" - 3/4"	BOC340T	
3 dadi da 1 1/4" + 3 codoli da 1" - OTTONE GIALLO 3 pcs 1 1/4" nuts + 3 pcs 1" M shanks - YELLOW BRASS	1 1/4" - 1"	BOC100T	
3 dadi da 1 1/2" + 3 codoli da 1 1/4" - OTTONE GIALLO 3 pcs 1 1/2" nuts + 3 pcs 1 1/4" M shanks - YELLOW BRASS	1 1/2" - 1 1/4"	BOC540T	

Accoppiabile con
motore disinnestato



To be connected to the valve without actuator





de pala

Italian OEM Technology

3° gruppo: ISO

ISO 5211 TYPE



NOVITA' - NEWS

Servomotori con doppio Contatto Aux. e protetti IP65
Actuators with double Aux. Switch & IP65 rating

VALVOLE a SFERA MOTORIZZATE con FLANGIA ISO 5211
a 2 VIE - 3 VIE - POSSIBILITA' di AZIONAMENTO MANUALE
Diametri : Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 4" FILETTATE / FLANGIATE*

* DISPONIBILE SOLTANTO PER ALCUNI MODELLI

MOTORIZED BALL VALVES with ISO 5211 FLANGE

2-WAYS & 3-WAYS - MANUAL OVERRIDE AVAILABLE

Diameters : Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 4" THREADED / FLANGED*

* NOT AVAILABLE FOR ALL MODELS

CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE tipo ISO**TECHNICAL FEATURES MOTORIZED BALL VALVES ISO type**

Corpo valvola : Ottone CW617N nichelato (CB754S nichelato per 3 Vie FLANGIATE)

Sfera : Ottone CW614N (UNI 12164) Cromata

Sedi Sfera : PTFE più O-RING in EPDM

Asta : Ottone CW614N (UNI 12164) con doppio O-RING in EPDM ed anello di tenuta in PTFE

Pressione massima di esercizio : 16 bar / 25 bar / 40 bar (a seconda del modello di valvola)

Pressione differenziale massima : $\Delta p = 6$ bar

Temperatura di esercizio del fluido : $-10\text{ }^{\circ}\text{C} + 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Fluido utilizzabile : Acqua o liquidi compatibili con tenute in PTFE ed EPDM

Perdite di carico : pressochè nulle (PASSAGGIO TOTALE)

Piastra portamotore: ISO 5211

Estremità flangiate: UNI EN 1092-1 (PN16)


SERVOMOTORI ACCOPPIATI: Tempi di apertura / chiusura: 60" - 180" (su richiesta)

Tensioni disponibili: 230 VAC - 24 VAC

Tipo di comando: a due fili (con relè incorporato) / a tre fili

Versioni con 1 oppure 2 contatti ausiliari.

Grado di protezione elettrica: IP42 / IP54 / IP65



Valve body : BRASS CW617N Nickel-Plated (CB754S Nickel-Plated 3-Ways FLANGED valves)

Ball : BRASS CW6174 (UNI 12164) Chromium-plated

SEALS on the ball and on the rod : P.T.F.E. and EPDM O-RINGS

Rod : DRAWN BRASS CW614N (UNI 12164) with double EPDM O-RING and PTFE seal

Nominal operating pressure : 16 bar / 25 bar / 40 bar (depending on the valve type and dimension)

Maximum differential operating pressure : 6 bar

Fluid temperature range : FROM $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ TO $100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Usable fluids : WATER or Fluids which are compatible with PTFE and EPDM rubber

Load loss : no effect (TOTAL FLOW TYPE)

Servomotor attachments: ISO 5211

Flanged attachments: UNI EN 1092-1 (PN 16)

COUPLED SERVOMOTORS: Opening / closing time: 60" - 180" (on demand)

Supply Voltage: 230 VAC - 24 VAC

Control type: 2 wires (relay inside) / 3 wires

One or two auxiliary switches available.

Electric protection level: IP42 / IP54 / IP65

VEDERE PAGINA 41 per INGOMBRI VALVOLE E SERVOMOTORI
OVERALL DIMENSIONS VALVES & ACTUATORS SEE PAGE 41


VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES

2 VIE
-WAYS



FLANGIA - FLANGE
PN16 UNI EN 1092-1

Passaggio Totale > On-Off
Total Flow > On-Off



Flangia di attacco ISO 5211
ISO 5211 connection flange

Connessioni filettate o flangiate
Threaded or flanged fittings

Corpi valvola Body valves	Flangia ISO ISO flange	Connessioni Fittings	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	F03 Q9 Motori M7I & R7I	Filettati Threaded	23	1/2"	632 FI	
			43	3/4"	602 FI	
			63	1"	612 FI	
 	F05 Q11 Motori M8I & R8I	Filettati Threaded	105	1" 1/4	622 FI	
			170	1" 1/2	642 FI	
			250	2"	652 FI	
		Flangiati Flanged	170	DN 40	642 FL	
			250	DN 50	652 FL	
 	F05 Q14 Motori M9I & R9I	Filettati Threaded	530	2" 1/2	662 FI	
			790	3"	672 FI	
			1230	4"	682 FI	
		Flangiati Flanged	530	DN 65	662 FL	
			790	DN80	672 FL	
			1230	DN100	682 FL	

MANIGLIA per AZIONAMENTO MANUALE
HANDLE for MANUAL VALVE DRIVE




Flangia ISO ISO flange	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	DMI09	
F05 Q11	DMI11	
F05 Q14	DMI14	

SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

Rotazione Bidirezionale

BIdirectional rotation




Con 1 o 2 Micro Ausiliari
With 1 or 2 Auxiliary Switches

Tensioni Disponibili: 230 Vca - 24 Vca
Supply Voltage: 230 Vac - 24 Vac

Tempi di manovra 60" x 90°
Opening/closing time 60" x 90°

Protezione elettrica: IP 42 - IP 54 - IP 65
Protection rating: IP 42 - IP 54 - IP 65

Tempi On/Off	C. Ausiliari Aux. Switch	IP	Segnale Control type	Alimentazione P. Supply	Codice Code	Prezzo € Price €	Attuatori Actuators
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP54	3 fili 3-wires	230 Vac	M7IB9		Depliant C500/16  Coppia Massima 12 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M7IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R7IB9		
				24 Vac	R7IC9		
		IP65	3 fili 3-wires	230 Vac	P7IB9		
				24 Vac	P7IC9		
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9		 Coppia Massima 20 Nm Maximum Torque (*) IP 65 SENZA COMANDO MANUALE (*) IP 65 WITHOUT MANUAL OVERRIDE
				24 Vac	M8IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9		
				24 Vac	R8IC9		
		IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9P		
				24 Vac	M8IC9P		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9P		
				24 Vac	R8IC9P		
	2 micro aux. 2 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9		
				24 Vac	M8IF9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9		
				24 Vac	R8IF9		
60"	2 micro aux. 2 aux. switch	IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9P		
				24 Vac	M8IF9P		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9P		
				24 Vac	R8IF9P		
60"	2 micro aux. 2 aux. switch	IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M9IB9		 Coppia Massima 50 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M9IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R9IB9		
				24 Vac	R9IC9		

PROLUNGA per VALVOLE MOTORIZZATE ISO 5211 SPACERS for ISO 5211 MOTORIZED VALVES



Senza leva per comando manuale
Without lever for manual override



Con leva - per attuatori M8I P - R8I P
With lever - for actuators M8I P - R8I P



Con leva - per attuatori M9I - R9I
With lever - for actuators M9I - R9I

Flangia Flange	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	1/2" - 1"	K6139	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	K8151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	K9154	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	DM151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	DM154	

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES

3 VIE DEVIATRICI COMPLANARI A 3 FORI
-WAYS COPLANAR DEVIATING "T" BORED



FLANGIA - FLANGE
PN16 UNI EN 1092-1

Passaggio Totale > On-Off
Total Flow > On-Off



Flangia di attacco ISO 5211
ISO 5211 connection flange

Corpi valvola Body valves	Flangia ISO ISO flange	Connessioni Fittings	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	F03 Q9 Motori M7I & R7I	Filettati Threaded	2,3	1/2"	633 TI	
			5,5	3/4"	603 TI	
			11	1"	613 TI	
	F05 Q11 Motori M8I & R8I	Filettati Threaded	17	1" 1/4	623 TI	
			25	1" 1/2	643 TI	
			45	2"	653 TI	
	F05 Q14 Motori M9I & R9I	Filettati Threaded	65	3"	673 TI	
		Flangiati Flanged	65	DN 80	673 FT	

MANIGLIA per AZIONAMENTO MANUALE
HANDLE for MANUAL VALVE DRIVE




Flangia ISO ISO flange	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	DM109	
F05 Q11	DM111	
F05 Q14	DM114	

SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

Rotazione Bidirezionale

BIdirectional rotation




Con 1 o 2 Micro Ausiliari
With 1 or 2 Auxiliary Switches

Tensioni Disponibili: 230 Vca - 24 Vca
Supply Voltage: 230 Vac - 24 Vac

Tempi di manovra 60" x 90°
Opening/closing time 60" x 90°

Protezione elettrica: IP 42 - IP 54 - IP 65
Protection rating: IP 42 - IP 54 - IP 65

Tempi On/Off	C. Ausiliari Aux. Switch	IP	Segnale Control type	Alimentazione P. Supply	Codice Code	Prezzo € Price €	Attuatori Actuators
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP54	3 fili 3-wires	230 Vac	M7IB9		Depliant C500/16  Coppia Massima 12 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M7IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R7IB9		
				24 Vac	R7IC9		
		IP65	3 fili 3-wires	230 Vac	P7IB9		
				24 Vac	P7IC9		
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9		 Coppia Massima 20 Nm Maximum Torque (*) IP 65 SENZA COMANDO MANUALE (*) IP 65 WITHOUT MANUAL OVERRIDE
				24 Vac	M8IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9		
				24 Vac	R8IC9		
		IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9P		
				24 Vac	M8IC9P		
	2 micro aux. 2 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9		
				24 Vac	M8IF9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9		
				24 Vac	R8IF9		
		IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9P		
				24 Vac	M8IF9P		
60"	2 micro aux. 2 aux. switch	IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M9IB9		 Coppia Massima 50 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M9IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R9IB9		
				24 Vac	R9IC9		

PROLUNGA per VALVOLE MOTORIZZATE ISO 5211 SPACERS for ISO 5211 MOTORIZED VALVES



Senza leva per comando manuale
Without lever for manual override



Con leva - per attuatori M8I P - R8I P
With lever - for actuators M8I P - R8I P



Con leva - per attuatori M9I - R9I
With lever - for actuators M9I - R9I

Flangia Flange	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	1/2" - 1"	K6139	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	K8151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	K9154	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	DM151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	DM154	

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES

3 VIE DEVIATRICI FRONTALI A 2 FORI
-WAYS FRONTAL DEVIATING "L" BORED



FLANGIA - FLANGE
PN16 UNI EN 1092-1

Passaggio Totale > On-Off
Total Flow > On-Off



Flangia di attacco ISO 5211
ISO 5211 connection flange

Corpi valvola Body valves	Flangia ISO ISO flange	Connessioni Fittings	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	F03 Q9 Motori M7I & R7I	Filettati <i>Threaded</i>	2,3	1/2"	63A LI	
			5,5	3/4"	60A LI	
 	F05 Q11 Motori M8I & R8I	Filettati <i>Threaded</i>	11	1"	61A LI	
			17	1" 1/4	62A LI	
			25	1" 1/2	64A LI	
			45	2"	65A LI	
		Flangiati <i>Flanged</i>	25	DN40	643 FF	
			45	DN50	653 FF	
 	F05 Q14 Motori M9I & R9I	Filettati <i>Threaded</i>	60	2" 1/2	66A LI	
		Flangiati <i>Flanged</i>	60	DN 65	663 FF	

MANIGLIA per AZIONAMENTO MANUALE
HANDLE for MANUAL VALVE DRIVE




Flangia ISO ISO flange	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	DM109	
F05 Q11	DM111	
F05 Q14	DM114	

SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

Rotazione Bidirezionale

BIdirectional rotation




Con 1 o 2 Micro Ausiliari
With 1 or 2 Auxiliary Switches

Tensioni Disponibili: 230 Vca - 24 Vca
Supply Voltage: 230 Vac - 24 Vac

Tempi di manovra 60" x 90°
Opening/closing time 60" x 90°

Protezione elettrica: IP 42 - IP 54 - IP 65
Protection rating: IP 42 - IP 54 - IP 65

Tempi On/Off	C. Ausiliari Aux. Switch	IP	Segnale Control type	Alimentazione P. Supply	Codice Code	Prezzo € Price €	Attuatori Actuators
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP54	3 fili 3-wires	230 Vac	M7IB9		Depliant C500/16  Coppia Massima 12 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M7IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R7IB9		
				24 Vac	R7IC9		
		IP65	3 fili 3-wires	230 Vac	P7IB9		
				24 Vac	P7IC9		
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9		 Coppia Massima 20 Nm Maximum Torque (*) IP 65 SENZA COMANDO MANUALE (*) IP 65 WITHOUT MANUAL OVERRIDE
				24 Vac	M8IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9		
				24 Vac	R8IC9		
		IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9P		
				24 Vac	M8IC9P		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9P		
				24 Vac	R8IC9P		
	2 micro aux. 2 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9		
				24 Vac	M8IF9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9		
				24 Vac	R8IF9		
60"	2 micro aux. 2 aux. switch	IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9P		
				24 Vac	M8IF9P		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9P		
				24 Vac	R8IF9P		
60"	2 micro aux. 2 aux. switch	IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M9IB9		 Coppia Massima 50 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M9IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R9IB9		
				24 Vac	R9IC9		

PROLUNGA per VALVOLE MOTORIZZATE ISO 5211 SPACERS for ISO 5211 MOTORIZED VALVES



Senza leva per comando manuale
Without lever for manual override



Con leva - per attuatori M8I P - R8I P
With lever - for actuators M8I P- R8I P



Con leva - per attuatori M9I - R9I
With lever - for actuators M9I - R9I

Flangia Flange	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	1/2" - 1"	K6139	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	K8151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	K9154	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	DM151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	DM154	


VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES

3 VIE DEVIATRICI LATERALI
-WAYS LATERAL DEVIATING



FLANGIA - FLANGE
PN16 UNI EN 1092-1

Deviatrice Laterale > On-Off
Lateral Deviating > On-Off



Flangia di attacco ISO 5211
ISO 5211 connection flange

Corpi valvola Body valves	Flangia ISO ISO flange	Connessioni Fittings	Kv (m ³ /h) pieno flusso/deviato	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
	F03 Q9 Motori M7I & R7I	Filettati Threaded	16 / 2,3	1/2"	63A TI	
			23 / 5,5	3/4"	60A TI	
 	F05 Q11 Motori M8I & R8I	Filettati Threaded	43 / 11	1"	61A TI	
			64 / 17	1" 1/4	62A TI	
			110 / 25	1" 1/2	64A TI	
			160 / 45	2"	65A TI	
		Flangiati Flanged	110 / 25	DN40	643 FD	
			160 / 45	DN50	653 FD	
 	F05 Q14 Motori M9I & R9I	Filettati Threaded	240 / 60	2" 1/2	66A TI	
		Flangiati Flanged	220 / 60	DN 65	663 FD	

MANIGLIA per AZIONAMENTO MANUALE
HANDLE for MANUAL VALVE DRIVE




Flangia ISO ISO flange	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	DM109	
F05 Q11	DM111	
F05 Q14	DM114	

SERVOMOTORI ABBINATI COUPLED ACTUATORS

Rotazione Bidirezionale

BIdirectional rotation




Con 1 o 2 Micro Ausiliari
With 1 or 2 Auxiliary Switches

Tensioni Disponibili: 230 Vca - 24 Vca
Supply Voltage: 230 Vac - 24 Vac

Tempi di manovra 60" x 90°
Opening/closing time 60" x 90°

Protezione elettrica: IP 42 - IP 54 - IP 65
Protection rating: IP 42 - IP 54 - IP 65

Tempi On/Off	C. Ausiliari Aux. Switch	IP	Segnale Control type	Alimentazione P. Supply	Codice Code	Prezzo € Price €	Attuatori Actuators
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP54	3 fili 3-wires	230 Vac	M7IB9		Depliant C500/16  Coppia Massima 12 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M7IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R7IB9		
				24 Vac	R7IC9		
		IP65	3 fili 3-wires	230 Vac	P7IB9		
				24 Vac	P7IC9		
60"	1 micro aux. 1 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9		 Coppia Massima 20 Nm Maximum Torque (*) IP 65 SENZA COMANDO MANUALE (*) IP 65 WITHOUT MANUAL OVERRIDE
				24 Vac	M8IC9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9		
				24 Vac	R8IC9		
		IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IB9P		
				24 Vac	M8IC9P		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IB9P		
				24 Vac	R8IC9P		
	2 micro aux. 2 aux. switch	IP42	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9		
				24 Vac	M8IF9		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9		
				24 Vac	R8IF9		
60"	2 micro aux. 2 aux. switch	IP65 (*)	3 fili 3-wires	230 Vac	M8IE9P		 Coppia Massima 50 Nm Maximum Torque
				24 Vac	M8IF9P		
			2 fili 2-wires	230 Vac	R8IE9P		
				24 Vac	R8IF9P		

PROLUNGA per VALVOLE MOTORIZZATE ISO 5211 SPACERS for ISO 5211 MOTORIZED VALVES



Senza leva per comando manuale
Without lever for manual override



Con leva - per attuatori M8I P - R8I P
With lever - for actuators M8I P- R8I P



Con leva - per attuatori M9I - R9I
With lever - for actuators M9I - R9I

Flangia Flange	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
F03 Q9	1/2" - 1"	K6139	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	K8151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	K9154	
F05 Q11	1"1/4 - 2"	DM151	
F05 Q14	2"1/2 - 4"	DM154	

SERVOMOTORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO PNEUMATIC ACTUATORS DOUBLE EFFECT

Depliant C516/0814



Ø	Coppia Max a 6 bar Max Torque at 6 bar	Codice Code	Prezzo € Price €
1/2"	15 Nm	MP612	
3/4"			
1"			
1" 1/4"	45 Nm	MP812	
1" 1/2"			
2"			
2" 1/2"	90 Nm	MP912	
3"			
4"			

Tipo di azione: On-Off
On-Off rotation action

Adatto a tutti i tipi di valvole
con attacco ISO 5211
Suitable for all valve models
with ISO 5211 connection

Pressione massima di lavoro: 8 bar
Max operating pressure: 8 bar

Coppia motrice: da 15 Nm a 90 Nm
Torque on shaft: from 15 to 90 Nm

Temperatura ambiente: 0° +80° C
Ambient temperature: 0° +80° C





Rotazione Reversibile
Reversible Actuator



ACCESSORI COMPONENTS		Codice Code	Prezzo € Price €
Valvola tipo 5/2 per comando manuale con attacchi G1/8 5/2 type valve for manual control with G1/8 attachments		V52LA	
Basetta per il montaggio di qualsiasi elettrovalvola a norma NAMUR. O-Ring inclusi Adapting kit for any kind of NAMUR standard valve. O-Ring included		KBN17	
Elettrovalvola NAMUR con piastra di interfaccia 5/2 con O-Ring di tenuta. NAMUR solenoid valve with 5/2 interface plate and O-Rings		ER818	
Indicatore visivo della posizione di apertura o chiusura della valvola Visual position indicator of valve position		KI02P	
Microinterruttori di finecorsa meccanici del tipo a pulsante con kit di montaggio. Mechanic Limit Switch with push button and assembling kit		KFE3A	







INGOMBRI VALVOLE ED ATTUATORI PNEUMATICI OVERALL DIMENSIONS VALVES & PNEUMATIC ACTUATORS

**Versione Filettata
Threaded Version**









	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"	3" T		1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"
F	56	68	78	90	100	115	141	159	195	180	F	82	90	106	120	142	165	194
H	121	125	129	154	159	165	190	200	227	202	H	124	127	149	153	159	166	189
C	48	52	56	68	73	79	92	102	129	104	C	51	54	63	67	73	80	91
P	30	34	41	47	53	62	-	-	-	114	G	41	45	53	60	71	83	97

**Versione Flangiata
Flanged Version**




	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN80 T		DN40	DN50	DN65
F	146	167	190	214	254	235	F	187	215	241
H	200	217	190	201	225	202	H	159	166	189
C	114	131	92	103	127	104	C	73	80	91
P						140	G	116	108	121
D	Ø150	Ø165	Ø185	Ø200	Ø220	Ø200	D	Ø150	Ø165	Ø185


INGOMBRI VALVOLE, DISTANZIALI E SERVOMOTORI ISO OVERALL DIMENSIONS ISO VALVES, SPACERS AND ACTUATORS

2 VIE 2-WAYS																
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	F	56	68	78	90	100	115	141	159	195	F	146	167	190	214	254
	H1	160	164	168	205	210	216	235	245	272	H1	251	268	235	246	270
	A1	180	184	188	220	225	231	250	260	287	A1	266	283	250	261	285
	H2	202	206	210	255	260	266	285	295	322	H2	301	318	285	296	320
	A2	222	226	212	270	275	281	300	310	347	A2	316	333	300	311	335
	H3	-	-	-	248	253	259	305	315	342	H3	294	311	305	316	340
	A3	-	-	-	263	268	274	325	335	362	A3	309	326	325	336	360
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	Ø150	Ø165	Ø185	Ø200	Ø220
3 VIE COMPLANARE 3-WAYS COPLANAR																
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	3"	-		-	-	-	DN80	-
	F	56	68	78	90	100	115	-	180	-	F	-	-	-	235	-
	H1	160	164	168	205	210	216	-	247	-	H1	-	-	-	247	-
	A1	180	184	188	220	225	231	-	262	-	A1	-	-	-	262	-
	H2	202	206	210	255	260	266	-	297	-	H2	-	-	-	297	-
	A2	222	226	230	270	275	281	-	312	-	A2	-	-	-	312	-
	H3	-	-	-	248	253	259	-	317	-	H3	-	-	-	317	-
	A3	-	-	-	263	268	274	-	327	-	A3	-	-	-	337	-
	P	30	34	41	47	53	62	-	114	-	P	-	-	-	140	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	Ø200	-
3 VIE FRONTALE 3-WAYS FRONTAL																
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	-	-		DN40	DN50	DN65	-	-
	F	82	90	106	120	142	165	194	-	-	F	187	215	241	-	-
	H1	163	166	200	204	210	217	234	-	-	H1	210	217	234	-	-
	A1	183	186	195	219	225	232	249	-	-	A1	225	232	249	-	-
	H2	205	208	250	254	260	267	284	-	-	H2	260	267	284	-	-
	A2	225	228	265	269	275	282	299	-	-	A2	275	282	304	-	-
	H3	-	-	270	274	280	287	304	-	-	H3	253	260	304	-	-
	A3	-	-	285	289	295	307	324	-	-	A3	268	275	324	-	-
	G	41	45	53	60	71	83	97	-	-	G	116	108	121	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	Ø150	Ø165	Ø185	-	-


MP612




MP812




MP912




M7I - R7I - P7I - T7I




M8I - R8I




M8I P - R8I P




M9I - R9I



M8I - R8I



M8I P - R8I P



M9I - R9I





de pala

Italian OEM Technology

4° gruppo: FRIGO

FRIGO TYPE

NUOVO COPRIATTUATORE IN ACCIAIO
INOX per installazioni da esterno.
Di semplice installazione: si aggancia e
sgancia con un click.

*NEW ACTUATOR COVER for external
installation made by STAINLESS STEEL.
Easy click-on installation.*

**NOVITA'
NEW**



Codice Code	Prezzo € Price €
CMTP	18,00



Impieghi consigliati:

- Impianti di condizionamento
- Impianti di refrigerazione
- Cantine vinicole
- Pompe di calore e pompe geotermiche

Suggested applications:

- Air-Conditioning plants
- Cooling plants
- Wineries
- Heating pumps and geothermal pumps

NOVITA' - NEWS

**Valvole Motorizzate da Ø1"1/2 e Servocomandi a 8 sec.
Ø1"1/2 Motorized Valves & 8 sec. Actuators**

VALVOLE A SFERA NICHELATE - ATTUATORI PROTETTI



ATTACCHI FEMMINA / MASCHIO / BOCCHETTONE : Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2
PROLUNGHE per COIBENTAZIONE SEMPLICI o con AZIONAMENTO MANUALE

NICKEL-PLATED BALL VALVES - PROTECTED ACTUATORS

FEMALE - MALE - PIPE-UNIONS ATTACHMENTS : Diameter Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2
SPACERS for PIPES INSULATION with or without MANUAL OVERRIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLE TIPO FRIGO**TECHNICAL FEATURES FRIGO TYPE VALVES**

Corpo valvola : Ottone CW617N (UNI 12165) Nichelato
 Sfera : Ottone CW617N (UNI 12165) Nichelata-Cromata
 Sedi Sfera : PTFE più O-RING in EPDM
 Asta : Ottone CW614N (UNI 12164) con doppio O-RING in EPDM ed anello di tenuta in PTFE
 Pressione massima di esercizio : 16 bar
 Pressione differenziale massima : $\Delta p = 6$ bar
 Temperatura di esercizio del fluido : $-15^{\circ}\text{C} + 110^{\circ}\text{C}$
 Fluido utilizzabile : Acqua, acqua glicolata o liquidi compatibili con tenute in PTFE ed EPDM
 Perdite di carico : pressochè nulle (PASSAGGIO TOTALE)
 Innesto rapido a baionetta
 SERVOMOTORI ACCOPPIATI: Tempi di apertura / chiusura: 8" - 15" - 30" - 60" - 120"
 Tensioni disponibili: 230VAC - 24VAC
 Tipo di comando: a due fili (con relè incorporato) / a tre fili in deviazione
 Versioni con uno, due e senza contatti ausiliari.
 Grado di protezione elettrica: IP65



Valve body : BRASS CW617N (UNI 12165)
 Ball : BRASS CW617N (nickel-chromium plated)
 SEALS on the ball and on the rod : PTFE and EPDM O-RINGS
 Rod : DRAWN BRASS CW614N (UNI 12164) with double EPDM O-RING and PTFE seal
 Nominal operating pressure : 16 bar
 Maximum differential operating pressure : Δp 6 bar
 Fluid temperature field : FROM -15°C TO 110°C
 Utilisable fluids : WATER; WATER with GLYCOL or Fluids which are compatible with PTFE and EPDM rubber
 Load loss : no effect (TOTAL FLOW TYPE)
 Quick release bayonet coupling system
 COUPLED SERVOMOTORS: Opening / closing time: 8" - 15" - 30" - 60" - 120"
 Supply Voltage: 230VAC - 24VAC
 Control type: 2 wires (relay inside) / 3 wires
 1 or 2 auxiliary switches versions available
 Electric protection level: IP65

INGOMBRI VALVOLE E SERVOMOTORI
OVERALL DIMENSIONS VALVES & ACTUATORS

F & B: diam. filetto attacchi Femmina o Bocchettone.





F & B: Female or Pipe-unions thread connection diameter.

M: diam. filetto maschio.

M: Male thread diameter.

DN: Diam. nominale foro sfera.

DN: Nominal diameter bore.



F & B	M	DN	h	H	A min.	F	P	B	h	H	A min.	F	B	Q	R
1/2"	3/4"	15	159	193	20	77	105	131	159	193	20	76	130	38	65
3/4"	1"	20					108	139					136		68
1"	1" 1/4	25	164	198		87	121	156	164	198		86	155	43	78
1" 1/4	1" 1/2	32	169	203		94	133	172	169	203		94	172	47	86
1" 1/2	-	40	177	211		108	151	193	177	211		108	193	60	102

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE MOTORIZED BALL VALVES



2 VIE con servomotore UNIDIREZIONALE WAYS with UNIDIRECTIONAL actuator

CORPI VALVOLA - BODY VALVES



Attacchi Attachments	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Femmina Female	12,5	1/2"	632 FN	
	15,6	3/4"	602 FN	
	31,3	1"	612 FN	
	50,0	1" 1/4	622 FN	
	98,0	1" 1/2	642FN	
Maschio Male	12,5	3/4"	602 MN	
	15,6	1"	612 MN	
	31,3	1" 1/4	622 MN	
	50,0	1" 1/2	642 MN	
Femmina / Bocchettone Female / Pipe-unions	12,2	1/2"	632 FBN	
	15,1	3/4"	602 FBN	
	30,6	1"	612 FBN	
	49,1	1" 1/4	622 FBN	
	96,0	1" 1/2	642 FBN	
Bocchettone Pipe-unions	12,0	1/2"	632 BN	
	14,9	3/4"	602 BN	
	30,0	1"	612 BN	
	48,2	1" 1/4	622 BN	
	94,1	1" 1/2	642 BN	

SERVOMOTORI - ACTUATORS



Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra: 60" - 15" - 8"
Opening/closing time 60" - 15" - 8"



Rotazione Unidirezionale
Unidirectional rotation

Stesso servomotore per valvole da
Ø1/2" fino a Ø1 1/2"

From Ø1/2" up to Ø1 1/2" with only
one actuator

Controllo Control	Auxiliary Switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	P6A2	
		24V		P6S2	
		230V	15"	P6A2W	
		24V		P6S2W	
		230V	8"	P6A2X	
		24V		P6S2X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	P6B2	
		24V		P6C2	
		230V	15"	P6B2W	
		24V		P6C2W	
		230V	8"	P6B2X	
		24V		P6C2X	
	2 C. Aux. ON/OFF 2 SPST Aux. Sw.	230V	60"	P6X2	
		24V		P6Y2	
		230V	15"	P6X2W	
		24V		P6Y2W	
		230V	8"	P6X2X	
		24V		P6Y2X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	T6A2	
		24V		T6S2	
		230V	15"	T6A2W	
		24V		T6S2W	
		230V	8"	T6A2X	
		24V		T6S2X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	T6B2	
		24V		T6C2	
		230V	15"	T6B2W	
		24V		T6C2W	
		230V	8"	T6B2X	
		24V		T6C2X	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

Accessorio Optional

	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Distanziale per coibentazione semplice Spacer for pipes insulation without manual override	1/2" - 1 1/2"	K2S6	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC02	
	1"	GC12	
	1" 1/4	GC22	
	1" 1/2	GC42	



VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE

MOTORIZED BALL VALVES



2

VIE con servomotore BIDIREZIONALE
WAYS with *BIDIRECTIONAL* actuator

CORPI VALVOLA - BODY VALVES



Attacchi Attachments	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Femmina Female	12,5	1/2"	632 FND	
	15,6	3/4"	602 FND	
	31,3	1"	612 FND	
	50,0	1" 1/4	622 FND	
	98,0	1" 1/2	642 FND	
Maschio Male	12,5	3/4"	602 MND	
	15,6	1"	612 MND	
	31,3	1" 1/4	622 MND	
	50,0	1" 1/2	642 MND	
Femmina / Bocchettone Female / Pipe-unions	12,2	1/2"	632 FBND	
	15,1	3/4"	602 FBND	
	30,6	1"	612 FBND	
	49,1	1" 1/4	622 FBND	
	96,0	1" 1/2	642 FBND	
Bocchettone Pipe-unions	12,0	1/2"	632 BND	
	14,9	3/4"	602 BND	
	30,0	1"	612 BND	
	48,2	1" 1/4	622 BND	
	94,1	1" 1/2	642 BND	

SERVOMOTORI - ACTUATORS



Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra: 60" - 15" - 8"
Opening/closing time 60" - 15" - 8"

 **Rotazione Bidirezionale**
Bidirectional rotation

Stesso servomotore per valvole da
Ø1/2" fino a Ø1"1/2

From Ø1/2" up to Ø1"1/2 with only
one actuator

Controllo Control	Auxiliary Switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	P7A3	
		24V		P7S3	
		230V	15"	P7A3W	
		24V		P7S3W	
		230V	8"	P7A3X	
		24V		P7S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	P7B3	
		24V		P7C3	
		230V	15"	P7B3W	
		24V		P7C3W	
		230V	8"	P7B3X	
		24V		P7C3X	
	2 C. Aux. ON/OFF 2 SPST Aux. Sw.	230V	60"	P7X3	
		24V		P7Y3	
		230V	15"	P7X3W	
		24V		P7Y3W	
		230V	8"	P7X3X	
		24V		P7Y3X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	T7A3	
		24V		T7S3	
		230V	15"	T7A3W	
		24V		T7S3W	
		230V	8"	T7A3X	
		24V		T7S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	T7B3	
		24V		T7C3	
		230V	15"	T7B3W	
		24V		T7C3W	
		230V	8"	T7B3X	
		24V		T7C3X	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

Accessorio Optional

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Distanziale per coibentazione semplice Spacer for pipes insulation without manual override	1/2" - 1"1/2	K3M7	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC02	
	1"	GC12	
	1"1/4	GC22	
	1"1/2	GC42	



VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES



3 VIE DEVIATRICI A 3 FORI
-WAYS "T" BORED BALL

CORPI VALVOLA - BODY VALVES



Attacchi Attachments	Kv (m³/h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Femmina Female	5,5	1/2"	633 TN	
	6,3	3/4"	603 TN	
	12,9	1"	613 TN	
	20,8	1" 1/4	623 TN	
	28,0	1" 1/2	643 TN	
Maschio Male	5,5	3/4"	603 VN	
	6,3	1"	613 VN	
	12,9	1" 1/4	623 VN	
	20,8	1" 1/2	643 VN	
Bocchettone Pipe-unions	5,0	1/2"	633 UN	
	5,7	3/4"	603 UN	
	11,2	1"	613 UN	
	19,0	1" 1/4	623 UN	
	25,5	1" 1/2	643 UN	

SERVOMOTORI - ACTUATORS



Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra: 60" - 15" - 8"
Opening/closing time 60" - 15" - 8"



Rotazione Bidirezionale
Bidirectional rotation

Stesso servomotore per valvole da
Ø1/2" fino a Ø1 1/2"

From Ø1/2" up to Ø1 1/2" with only
one actuator

Controllo Control	Auxiliary Switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	P7A3	
		24V		P7S3	
		230V	15"	P7A3W	
		24V		P7S3W	
		230V	8"	P7A3X	
		24V		P7S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	P7B3	
		24V		P7C3	
		230V	15"	P7B3W	
		24V		P7C3W	
		230V	8"	P7B3X	
		24V		P7C3X	
	2 C. Aux. ON/OFF 2 SPST Aux. Sw.	230V	60"	P7X3	
		24V		P7Y3	
		230V	15"	P7X3W	
		24V		P7Y3W	
		230V	8"	P7X3X	
		24V		P7Y3X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	T7A3	
		24V		T7S3	
		230V	15"	T7A3W	
		24V		T7S3W	
		230V	8"	T7A3X	
		24V		T7S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	T7B3	
		24V		T7C3	
		230V	15"	T7B3W	
		24V		T7C3W	
		230V	8"	T7B3X	
		24V		T7C3X	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

**Accessorio
Optional**

	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Distanziale semplice - Spacer for insulation	1/2" - 1 1/2"	K3S7	
Distanziale per coibentazione con azionamento manuale Spacer for pipes insulation with manual override		K3M7	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1" 1/4	GC23	
	1" 1/2	GC43	



VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE

MOTORIZED BALL VALVES



3 VIE DEVIATRICI LATERALI

-WAYS LATERAL DEVIATING

CORPI VALVOLA - BODY VALVES



Attacchi Attachments	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Femmina Female	7,1 / 5,5	1/2"	633 FC	
	7,5 / 5,5	3/4"	603 FC	
	26,0 / 6,5	1"	613 FC	
	50,0 / 7,3	1" 1/4	623 FC	
	98,0 / 11,3	1" 1/2	643 FC	
Maschio Male	7,1 / 5,5	3/4"	603 MC	
	7,5 / 5,5	1"	613 MC	
	26,0 / 6,5	1" 1/4	623 MC	
	50,0 / 7,3	1" 1/2	643 MC	
Bocchettone Pipe-unions	6,8 / 5,2	1/2"	633 BC	
	7,2 / 5,2	3/4"	603 BC	
	24,8 / 6,2	1"	613 BC	
	48,2 / 7,0	1" 1/4	623 BC	
	94,1 / 10,9	1" 1/2	643 BC	

SERVOMOTORI - ACTUATORS



Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra: 60" - 15" - 8"
Opening/closing time 60" - 15" - 8"

 **Rotazione Bidirezionale**
Bidirectional rotation

Stesso servomotore per valvole da
Ø1/2" fino a Ø1 1/2"

From Ø1/2" up to Ø1 1/2" with only
one actuator

Controllo Control	Auxiliary Switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	P7A3	
		24V		P7S3	
		230V	15"	P7A3W	
		24V		P7S3W	
		230V	8"	P7A3X	
		24V		P7S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	P7B3	
		24V		P7C3	
		230V	15"	P7B3W	
		24V		P7C3W	
		230V	8"	P7B3X	
		24V		P7C3X	
	2 C. Aux. ON/OFF 2 SPST Aux. Sw.	230V	60"	P7X3	
		24V		P7Y3	
		230V	15"	P7X3W	
		24V		P7Y3W	
		230V	8"	P7X3X	
		24V		P7Y3X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	60"	T7A3	
		24V		T7S3	
		230V	15"	T7A3W	
		24V		T7S3W	
		230V	8"	T7A3X	
		24V		T7S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	60"	T7B3	
		24V		T7C3	
		230V	15"	T7B3W	
		24V		T7C3W	
		230V	8"	T7B3X	
		24V		T7C3X	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

Accessorio Optional

Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Distanziale semplice - Spacer for insulation		K3S7	
Distanziale per coibentazione con azionamento manuale Spacer for pipes insulation with manual override	1/2" - 1 1/2"	K3M71	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1" 1/4	GC23	
	1" 1/2	GC43	



VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
MOTORIZED BALL VALVES



3 VIE DEVIATRICI A 2 FORI
-WAYS "L" BORED BALL

CORPI VALVOLA - BODY VALVES



Attacchi Attachments	Kv (m³/h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Femmina Female	5,5	1/2"	633 FN	
	6,3	3/4"	603 FN	
	12,9	1"	613 FN	
	20,8	1" 1/4	623 FN	
Maschio Male	5,5	3/4"	603 MN	
	6,3	1"	613 MN	
	12,9	1" 1/4	623 MN	
	20,8	1" 1/2	643 MN	
Bocchettone Pipe-unions	5,0	1/2"	633 BN	
	5,7	3/4"	603 BN	
	11,2	1"	613 BN	
	19,0	1" 1/4	623 BN	

SERVOMOTORI - ACTUATORS



Con o senza Micro Ausiliario
With or without Auxiliary Switch

Tempi di manovra: 120" - 30" - 16"
Opening/closing time 120"- 30"- 16"



Rotazione Bidirezionale
Bidirectional rotation

Stesso servomotore per valvole da
Ø1/2" fino a Ø1"1/4

From Ø1/2" up to Ø1"1/4 with only
one actuator

Controllo Control	Auxiliary Switch	Alimentaz. Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI (*) 3-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	120"	P6A3	
		24V		P6S3	
		230V	30"	P6A3W	
		24V		P6S3W	
		230V	16"	P6A3X	
		24V		P6S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	120"	P6B3	
		24V		P6C3	
		230V	30"	P6B3W	
		24V		P6C3W	
		230V	16"	P6B3X	
		24V		P6C3X	
	2 C. Aux. ON/OFF 2 SPST Aux. Sw.	230V	120"	P6X3	
		24V		P6Y3	
		230V	30"	P6X3W	
		24V		P6Y3W	
		230V	16"	P6X3X	
		24V		P6Y3X	
Comando a 2 FILI (**) 2-WIRES Control	Senza No aux. switch	230V	120"	T6A3	
		24V		T6S3	
		230V	30"	T6A3W	
		24V		T6S3W	
		230V	16"	T6A3X	
		24V		T6S3X	
	1 C. Aux. 1 Auxiliary-Switch	230V	120"	T6B3	
		24V		T6C3	
		230V	30"	T6B3W	
		24V		T6C3W	
		230V	16"	T6B3X	
		24V		T6C3X	

(*) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato - (**) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

**Accessorio
Optional**


	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Distanziale semplice - Spacer for insulation	1/2" - 1"1/4	K3S7	
Distanziale per coibentazione con azionamento manuale Spacer for pipes insulation with manual override		K3M6 (***)	
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1"1/4	GC23	



(***) = Abbinabile soltanto a servomotori a pagina 49

(***) = To be connected to actuators indicated on page 49

PER VALVOLE A 2 VIE - FOR 2-WAYS VALVES

SERVOMOTORE con DOPPIO CONTATTO AUX. IN DEVIAZIONE
DOUBLE AUX. SWITCH SPDT ACTUATOR

Protezione IP Rating	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP65	Doppio Double	230V	60"	P6E2	
		24V	60"	P6F2	



PER VALVOLE A 3 VIE A 2 FORI - FOR 3-WAYS "L" BORED VALVES

SERVOMOTORE con DOPPIO CONTATTO AUX. IN DEVIAZIONE
DOUBLE AUX. SWITCH SPDT ACTUATOR

Protezione IP Rating	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP65	Doppio Double	230V	60"	P6E3	
		24V	60"	P6F3	

SERVOMOTORI a 3 POSIZIONI
3 END POSITION ACTUATOR with 1 position valve CLOSED

IP65	Senza	230V	120"	P7P3	
	No aux. switch	24V	120"	P7Q3	

SERVOMOTORI abbinabili a PROLUNGHE con azionamento MANUALE
ACTUATORS for SPACERS with MANUAL OVERRIDE (Cod. K3M6)

Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	1 C. Aux. 1 Auxiliary Switch	230V	120"	U7B3	
		24V	120"	U7C3	
		230V	30"	U7B3W	
		24V	30"	U7C3W	
Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	2 C. Aux. 2 Auxiliary Switch	230V	120"	U7X3	
		24V	120"	U7Y3	
		230V	30"	U7X3W	
		24V	30"	U7Y3W	
Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	1 C. Aux. 1 Auxiliary Switch	230V	120"	V7B3	
		24V	120"	V7C3	
		230V	30"	V7B3W	
		24V	30"	V7C3W	

Rotazione Bidirezionale
Reversible ServomotorPER VALVOLE 3 VIE a "T" o con rotazione di 90°
FOR 3-WAYS "T" BORED or valves with 90° rotationSERVOMOTORE con DOPPIO CONTATTO AUX. IN DEVIAZIONE
DOUBLE AUX. SWITCH SPDT ACTUATOR

Protezione IP Rating	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP65	Doppio in cavo separato	230V	60"	P7E3	
		24V	60"	P7F3	

PER VALVOLE A 3 VIE DEVIATRICI LATERALI
FOR 3-WAYS LATERAL DEVIATING VALVESSERVOMOTORI a 3 POSIZIONI DI APERTURA
3-WAYS MID POSITION ACTUATOR

Protezione IP Rating	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP65	Senza	230V	60"	P7T3	
	No aux. switch	24V	60"	P7R3	





de pala


Italian OEM Technology

5° gruppo: MIX

MIXING TYPE



Novità: valvole di regolazione compatte a pagina 53



Ideali per le regolazioni automatiche in:


IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO CIVILI ED INDUSTRIALI CHE RICHIEDONO IL CONTROLLO DELLA PORTATA DI ACQUA O LA MISCELAZIONE DI DUE FLUSSI CALDO E FREDDO IN INGRESSO PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELLA ACQUA MISCELATA IN USCITA.

Mixing valves are suitable for:

PRIVATE AND INDUSTRIAL HEATING PLANTS IN WHICH A PRECISE FLOW RATE CONTROL IS NEEDED AND TO ACHIEVE AN ACCURATE MIXING OF COLD AND HOT INLET FLUIDS, TO REACH AN OPTIMAL OUTLET FLUID CONTROL.



A PAG. 58-59:
REGOLATORI CLIMATICI
CLIMATIC CONTROL UNITS
SEE PAGES 58-59





VALVOLE DI REGOLAZIONE MODULANTI A SFERA






ASSENZA DI PICCHI DI PORTATA INIZIALE - OTTIMA STABILITA' DI REGOLAZIONE
Kvs PROPORZIONATI ALLE PERDITE DI CARICO IMPIANTO - TENUTA COMPLETA IN CHIUSURA



MODULATING REGULATION BALL VALVES

NO STARTING HIGH FLOW RATE PEAKS - HIGH REGULATING STABILITY
Kvs PROPORTIONALLY RELATED TO HEAD LOSSES OF THE PLANT

INGOMBRI VALVOLE E SERVOMOTORI OVERALL DIMENSIONS VALVES & ACTUATORS

B: diam. filetto attacchi Bocchettone. B: Pipe-unions thread connection diameter. M: diam. filetto maschio. M: Male thread diameter.											
B	M	H	M	B	Q	R	H	M	B	Q	R
1/2"	3/4"	66	60	116	52	80	52	60	116	52	80
3/4"	1"	67	70	130	49	79	56	70	130	49	79
1"	1" 1/4	78	96	166	62	97	-	-	-	-	-
1" 1/4	1" 1/2	78	104	180	66	104	-	-	-	-	-

										
Ø	KV	A	A/2	DN	KV	A	A/2	B	I	F
3/4"	11,7	85	42,5	40	40	180	90	130	100	14
1"	16,0	85	42,5	50	62	200	100	140	110	14
1"1/4	21,8	122	61	65	100	200	100	160	130	14
1"1/2	40,0	135	67,5	80	185	234	117	190	150	18
2"	62,0	180	90	100	330	160	80	210	170	18

F & B: diam. filetto attacco Femmina e Bocchettone. F & B: Female and pipe-unions thread connection diameter M: diam. filetto maschio. M: Male thread diameter. Per dimensioni valvole comando a 3 punti vedere pag. 19 Overall dimensions 3-point control valves see page 19																
F & B	M	H	A min.	C	F	P	B	L	H	A min.	C	F	B	Q	R	L
1/2"	3/4"	137	143	57	77	105	131	73	137	143	57	76	130	38	65	73
3/4"	1"					108	139						136			
1"	1"1/4	140	146	60	87	121	156		141	147	61	86	155	43	78	
1"1/4	1"1/2	144	150	64	94	133	172		144	150	64	94	172	47	86	
1"1/2	-	152	158	72	108	151	193		152	158	72	108	193	60	102	





* Misure VALVOLE EQUI con MOTORI A 3 PUNTI a pag. 19 - Valvole MISCELATRICI modulanti LATERALI: pag. 11.

* Dimensions EQUI VALVES with 3-point control actuators at page 19 - LATERAL modulating MIXING VALVES at page 11.

VALVOLE MISCELATRICI MOTORIZZATE E TERMOSTATICHE
 MISCELATORI TERMOSTATICI - VALVOLE MISCELATRICI MOTORIZZATE IN OTTONE E GHISA
 REGOLATORI CLIMATICI ANALOGICI - REGOLATORI DIGITALI UNIVERSALI per HVAC

THERMOSTATIC AND MOTORIZED MIXING VALVES
 THERMOSTATIC MIXING VALVES - BRASS AND CAST IRON MOTORIZED MIXING VALVES
 ANALOGIC CLIMATIC CONTROL UNITS - HVAC DIGITAL UNIVERSAL CONTROL UNITS

VALVOLE A SFERA MISCELATRICI MODULANTI e di CONTROLLO di PORTATA
MODULATING EQUIPERCENTAGE MIXING and FLOW CONTROL BALL VALVES

	Attacchi Attachments	Ø	Kvs (m³/h)	Codice Code	Prezzo € Price €	
3 VIE MISCELATRICI MODULANTI EQUI 3-PORT MODULATING MIXING EQUI VALVES	Femmina Female 	1/2"	0,63	E23F0		  CURVA DI PORTATA EQUIPERCENTUALE: Il rapporto Kv/Kvs tra 0 e 100% sulla via diretta A-AB varia in modo equipercentuale entro l'angolo di rotazione 15° ÷ 90°. Quello della via di By-pass B-AB varia in modo lineare ed inverso tra il 70% e 0 entro l'angolo 15° ÷ 70°. EQUIPERCENTAGE FLOW CURVE: Direct way A-AB: in between 15° and 90° of the shutter rotation angle, Kv/Kvs regulation curve ratio varies in exponential equiperccentage mode from 0% to 100%. By-pass way B-AB: curve varies in linear and inverse mode, decreasing flow rate from 70% to 0% in between 15° and 70° of shutter rotation angle.
			1,0	E23F1		
			1,6	E23F2		
			2,5	E23F3		
			4,0	E23F4		
		3/4"	1,6	E33F2		
			2,5	E33F3		
			4,0	E33F4		
			6,3	E33F6		
		1"	6,3	E43F6		
		1"1/4	10	E43F5		
			16	E53F8		
	Bocchettone Pipe-unions 	1/2"	0,63	E23B0		
			1,0	E23B1		
			1,6	E23B2		
			2,5	E23B3		
		3/4"	1,6	E33B2		
			2,5	E33B3		
			4,0	E33B4		
			6,3	E33B6		
		1"	6,3	E43B6		
		1"1/4	10	E43B5		
			16	E53B8		
		1"1/2	16	E63B8		
			25	E63B9		
2 VIE PER CONTROLLO DI PORTATA EQUI 2-PORT FLOW CONTROL EQUI VALVES	Femmina Female 	1/2"	0,63	E22F0		  CURVA DI PORTATA EQUIPERCENTUALE La curva di regolazione del rapporto Kv/Kvs della valvola varia, in modo equipercentuale, tra 0 e 100 % nell'angolo di rotazione dell'otturatore tra 15° e 90°. Tra 0° e 15° dell'angolo di rotazione, la valvola a 2 vie realizza una chiusura totale. EQUIPERCENTAGE FLOW CURVE: In between 15° and 90° of the shutter rotation angle, Kv/Kvs regulation curve ratio varies in equiperccentage mode from 0% to 100%. In between 0° and 15° of its rotation angle, valve performs a complete closure.
			1,0	E22F1		
			1,6	E22F2		
			2,5	E22F3		
		3/4"	1,6	E32F2		
			2,5	E32F3		
			4,0	E32F4		
			6,3	E32F6		
		1"	6,3	E42F6		
		1"1/4	10	E42F5		
			16	E52F8		
		1"1/2	16	E62F8		
			25	E62F9		
	Bocchettone Pipe-unions 	1/2"	0,63	E22B0		
			1,0	E22B1		
			1,6	E22B2		
			2,5	E22B3		
		3/4"	1,6	E32B2		
			2,5	E32B3		
			4,0	E32B4		
			6,3	E32B6		
		1"	6,3	E42B6		
		1"1/4	10	E42B5		
			16	E52B8		
		1"1/2	16	E62B8		
			25	E62B9		

ACCESSORI PER VALVOLE - OPTIONAL FOR BODY VALVES

Corpo Valvola Valve Type	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
3 vie 3-ways	1/2" - 3/4"	GC03	
	1"	GC13	
	1"1/4	GC23	
	1"1/2	GC43	
2 vie 2-ways	1/2" - 3/4"	GC02	
	1"	GC12	
	1"1/4	GC22	
	1"1/2	GC42	

GUSCIO di COIBENTAZIONE in POLIETILENE
POLYETHYLENE INSULATING SHELLSERVOMOTORI MODULANTI per VALVOLE EQUI
MODULATING ACTUATORS for EQUI VALVES

Comando a 3-punti - 3-point control

Protezione IP Rating	Contatto Aux. Aux. Switch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP54	1	230V	120"	M7B3E	
		24V		M7C3E	
IP65	1	230V	120"	P7B3E	
		24V		P7C3E	

Comando a 3 punti / 0-10V / 4-20mA
3-points, 0-10V or 4-20mA signalRotazione Bidirezionale
Bidirectional rotation

Comando 0-10V - 0-10V Control

Protezione IP Rating	Uscita Analogica Feedback signal	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP65	0-10 V corrente continua direct current	24V	30"	P7EV9V	
			60"	P7EV9	
			120"	P7EV9L	




Comando 4-20mA - 4-20mA Control

Protezione IP Rating	Uscita Analogica Feedback signal	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP65	0-10 V corrente continua direct current	24V	30"	P7EA9V	
			60"	P7EA9	
			120"	P7EA9L	

VALVOLE Miscelatrici Modulanti LATERALI
LATERAL Modulating Mixing VALVES

Corpi valvola - Body valves

Attacchi Attachments	Ø	Kvs (m³/h)	Codice Code	Prezzo € Price €
	3/4"	2,5	F33B3L	
		4,0	F33B4L	
	1"	4,0	F43B3L	
		6,3	F43B4L	

NOVITA'
NEW

Servomotori comando a 3-punti - 3-point control Actuators

Protezione IP Rating	Contatto Aux. Aux. Switch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP54	NO	230V	60"	M2AL	
		24V		M2SL	



VALVOLE MISCELATRICI O DEVIATRICI MIXING OR DEVIATING VALVES

VALVOLE A 3 VIE CON SETTORE - CORPO VALVOLA FILETTATO 3-WAYS SECTOR VALVES - THREADED BODY VALVE



3 VIE A SETTORE 3-WAYS WITH SECTOR	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €	Servomotori abbinabili Coupling Servomotors		
				a 3 punti	0 ÷ 10 V	4 ÷ 20 mA
	3/4"	303GS		M7BE8	M7MV8	M7MA8
	1"	313GS		M7CE8		
	1"1/4	323GS				
	1"1/2	343GS		M8MB9 M8MC9	M8MV9	M8MA9
	2"	353GS				

VALVOLE A 3 VIE CON SETTORE - CORPO VALVOLA FLANGIATO 3-WAYS SECTOR VALVES - FLANGED BODY VALVE



FLANGIA
PN 6
UNI EN
1092-1

3 VIE A SETTORE 3-WAYS WITH SECTOR	DN	Codice Code	Prezzo € Price €	Servomotori abbinabili Coupling Servomotors		
				a 3 punti	0 ÷ 10 V	4 ÷ 20 mA
	40	343FS		M8MB9 M8MC9	M8MV9	M8MA9
	50	353FS				
	65	363FS				
	80	373FS				
	100	383FS				

Depliant D100/16

VALVOLE A 3 VIE CON ROTORE - CORPO VALVOLA FILETTATO 3-WAYS ROTOR VALVES - THREADED BODY VALVE



3 VIE A ROTORE 3-WAYS WITH ROTOR	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €	Servomotori abbinabili Coupling Servomotors		
				a 3 punti	0 ÷ 10 V	4 ÷ 20 mA
	3/4"	303GR		M7BE8	M7MV8	M7MA8
	1"	313GR		M7CE8		
	1"1/4	323GR				
	1"1/2	343GR		M8MB9 M8MC9	M8MV9	M8MA9
	2"	353GR				

VALVOLE A 3 VIE CON ROTORE - CORPO VALVOLA FLANGIATO 3-WAYS ROTOR VALVES - FLANGED BODY VALVE




FLANGIA
PN 6
UNI EN
1092-1

3 VIE A ROTORE 3-WAYS WITH ROTOR	DN	Codice Code	Prezzo € Price €	Servomotori abbinabili Coupling Servomotors		
				a 3 punti	0 ÷ 10 V	4 ÷ 20 mA
	40	343FR		M8MB9 M8MC9	M8MV9	M8MA9
	50	353FR				
	65	363FR				
	80	373FR				
	100	383FR				

Depliant D100/16

VALVOLE A 4 VIE CON ROTORE - CORPO VALVOLA FILETTATO 4-WAYS ROTOR VALVES - THREADED BODY VALVE



4 VIE A ROTORE 4-WAYS WITH ROTOR	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €	Servomotori abbinabili Coupling Servomotors		
				a 3 punti	0 ÷ 10 V	4 ÷ 20 mA
	3/4"	304GR		M7BE8	M7MV8	M7MA8
	1"	314GR		M7CE8		
	1"1/4	324GR				
	1"1/2	344GR		M8MB9 M8MC9	M8MV9	M8MA9
	2"	354GR				

VALVOLE A 4 VIE CON ROTORE - CORPO VALVOLA FLANGIATO 4-WAYS ROTOR VALVES - FLANGED BODY VALVE



FLANGIA
PN 6
UNI EN
1092-1

4 VIE A ROTORE 4-WAYS WITH ROTOR	DN	Codice Code	Prezzo € Price €	Servomotori abbinabili Coupling Servomotors		
				a 3 punti	0 ÷ 10 V	4 ÷ 20 mA
	40	344FR		M8MB9 M8MC9	M8MV9	M8MA9
	50	354FR				
	65	364FR				
	80	374FR				
	100	384FR				

Depliant D100/16

SERVOMOTORI ABBINATI
COUPLED SERVOMOTORSCon 1 Micro Ausiliario
With n. 1 Auxiliary SwitchTempi di manovra 60" - 120" - 180"
Opening/closing time 60" - 120" - 180" Rotazione Bidirezionale
Bidirectional rotation

Alimentazione 230 Vca - 24Vca - Comando a 3-PUNTI 230 Vac - 24 Vca Power Supply - 3-WIRES Control					
Protezione IP Rating	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP54	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	120"	M7BE8	
		24V	120"	M7CE8	
IP65	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	120"	P7BE8	
		24V	120"	P7CE8	

Alimentazione - 24Vca - Comando 0-10V 24 Vca Power Supply - 0-10V					
IP40	1 micro aux. 1 aux. switch	24V	60"	M7MV8	
			120"	M7MV8L	

Flangia aggancio valvola MIX inclusa
MIX connection flange included

Alimentazione - 24Vca - Comando 4-20mA 24 Vca Power Supply - 4-20mA Control					
IP40	1 micro aux. 1 aux. switch	24V	60"	M7MA8	
			120"	M7MA8L	

Flangia aggancio valvola MIX inclusa
MIX connection flange included

55

PER VALVOLE a SETTORE e ROTORE con diametri superiori a Ø1"1/4 - DN32
FOR SECTOR & ROTOR VALVES with diameters from Ø1"1/4 - DN 32

Alimentazione 230 Vca - 24Vca - Comando a 3-PUNTI 230 Vac - 24 Vca Power Supply - 3-WIRES Control					
Protezione IP Rating	Auxiliary Microswitch	Alimentaz. Supply	Tempo manovra Rotation time	Codice Code	Prezzo € Price €
IP42	1 micro aux. 1 aux. switch	230V	180"	M8MB9	
		24V	180"	M8MC9	




Alimentazione - 24Vca - Comando 0-10V 24 Vca Power Supply - 0-10V					
IP42	1 micro aux. 1 aux. switch	24V	60"	M8MV9	



Alimentazione - 24Vca - Comando 4-20mA 24 Vca Power Supply - 4-20mA Control					
IP42	1 micro aux. 1 aux. switch	24V	60"	M8MA9	



VALVOLA TERMOSTATICA ANTICONDENSA THERMOSTATIC ANTI-DEW VALVE



Deviazione a 50+5 °C e 60+5 °C

Attacchi Maschio Ø 1"
Attacchi Bocchettone Ø 3/4"

Set Point 50+5 °C or 60+5 °C

Ø 1" Male &
Ø 3/4" Pipe-unions fittings

Caratteristiche Features	Kv (m ³ /h)	Ø	Taratura Set Point	Codice Code	Prezzo € Price €
Pressione massima di esercizio: 10 bar <i>Maximum nominal pressure: 10 bar</i> Pressione di lavoro: 0 ÷ 5 bar <i>Working pressure: 0 ÷ 5 bar</i> Temperatura massima acqua calda: 90° C <i>Hot water maximum temperature: 90° C</i> SOLTANTO PER FUNZIONE ANTICONDENSA ONLY FOR ANTICONDENSATION FUNCTION	2,7	1"	50+5°C	MTA105	
		3/4"	50+5°C	MTA105B (*)	
		1"	60+5°C	MTA106	
		3/4"	60+5°C	MTA106B (*)	


(*) = Completo Di Kit Bocchettoni

(*) = With Pipe-Unions Attachments

VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA THERMOSTATIC DIVERTING VALVE



Quando l'acqua proveniente dalla via centrale arriva a 45° C, la valvola devia l'acqua da un'uscita laterale all'altra



As soon as water coming from middle-way reaches 45° C the thermostatic valve diverts flow from a lateral way to the other.

Deviazione a 45 °C
Attacchi Maschio Ø 1"
Attacchi Bocchettone Ø 3/4"

Set Point 45 °C

Ø 1" Male &
Ø 3/4" Pipe-unions fittings

Caratteristiche Features	Kv (m ³ /h)	Ø	Taratura Set Point	Codice Code	Prezzo € Price €
Pressione massima di esercizio: 10 bar <i>Maximum nominal pressure: 10 bar</i> Pressione di lavoro: 1 ÷ 5 bar <i>Working pressure: 1 ÷ 5 bar</i> Temperatura massima acqua calda: 100° C <i>Hot water maximum temperature: 100° C</i> PER UTILIZZO CON ACQUA SANITARIA TO BE USED WITH SANITARY WATER	1,4	3/4"	45 °C	VDT34	
		1/2"		VDT34B (*)	
	2,0	1"	45 °C	VDT10	
		3/4"		VDT10B (*)	

(*) = Completo Di Kit Bocchettoni

(*) = With Pipe-Unions Attachments

ACCESSORI - OPTIONAL


Accessorio Optional	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Guscio di coibentazione in polietilene reticolato espanso per valvole termostatiche filetto Maschio e Bocchettoni	3/4"	GC0T	
<i>Cross-linked polyethylene closed-cell insulating shell for Male and Pipe-Union threaded thermostatic valves</i>	1"	GC1T	



MISCELATORI TERMOSTATICI

THERMOSTATIC MIXING VALVES


Regola ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua in uscita **miscelando** automaticamente l'acqua calda e l'acqua fredda



Thermostatic valve that regulates water temperature at a wished value by an automatic **mixing action** of hot and cold water

Caratteristiche Features	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €	CORPI VALVOLA BODY VALVES
Pressione massima di esercizio: 10 bar <i>Maximum nominal pressure: 10 bar</i> Pressione di lavoro: 1 ÷ 5 bar <i>Working pressure: 1 ÷ 5 bar</i> Temperatura massima acqua calda: 100° C <i>Hot water maximum temperature: 100° C</i> Campo di regolazione temperatura: 30÷65° C <i>Temperature range: 30÷65° C</i> PER UTILIZZO CON ACQUA SANITARIA TO BE USED WITH SANITARY WATER	1,7	3/4"	MTS34		 Per impianti a pannelli solare <i>For DHW solar circuits</i>
		1/2"	MTS34B (*)		
	3,0	1"	MTS10		
		3/4"	MTS10B (*)		
	7,4	1"1/4	MTS54		
		1"	MTS54B (*)		
Pressione massima di esercizio: 10 bar <i>Maximum nominal pressure: 10 bar</i> Pressione di lavoro: 1 ÷ 5 bar <i>Working pressure: 1 ÷ 5 bar</i> Temperatura massima acqua calda: 85° C <i>Hot water maximum temperature: 85° C</i> Campo di regolazione temperatura: 30÷65° C <i>Temperature range: 30÷65° C</i> PER ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO FOR HEATING AND SANITARY WATER	1,8	3/4"	MTC34		 Per impianti a caldaia <i>For Boiler plants</i>
		1/2"	MTC34B (*)		
	3,2	1"	MTC10		
		3/4"	MTC10B (*)		
Pressione massima di esercizio: 10 bar <i>Maximum nominal pressure: 10 bar</i> Pressione di lavoro: 1 ÷ 5 bar <i>Working pressure: 1 ÷ 5 bar</i> Temperatura massima acqua calda: 85° C <i>Hot water maximum temperature: 85° C</i> Campo di regolazione temperatura: 20÷65° C <i>Temperature range: 20÷65° C</i> UTILIZZO SOLO RISCALDAMENTO TO BE USED ONLY FOR HEATING PLANTS	3,2	1"	MTP10		 Per impianti a pannelli radianti <i>For underfloor heating systems</i>
		3/4"	MTP10B (*)		
	7,6	1"1/2	MTP64		
		1"1/4	MTP64B (*)		

Regola ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua in uscita **miscelando** automaticamente l'acqua calda e l'acqua fredda.



Thermostatic valve that regulates water temperature at a wished value by an automatic **mixing action** of hot and cold water

Caratteristiche Features	Kv (m ³ /h)	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €	CORPI VALVOLA BODY VALVES
Pressione max statica: 10 bar <i>Static maximum pressure: 10 bar</i> Pressione di lavoro: 0 ÷ 5 bar <i>Working pressure: 0 ÷ 5 bar</i> Temperatura massima ingresso: 90° C <i>Hot water maximum temperature: 90° C</i> Campo di regolazione MTB10: 20÷47 °C Campo di regolazione MTA10: 35÷60 °C <i>Temperature range MTB10: 20÷47 °C</i> <i>Temperature range MTA10: 35÷60 °C</i> UTILIZZO SOLO RISCALDAMENTO TO BE USED ONLY FOR HEATING PLANTS	1,7	1"	MTB10		 MTB10: Per impianti a pannelli radianti <i>For underfloor heating systems</i> MTA10: Per impianti a caldaia <i>For Boiler plants</i>
		3/4"	MTB10B (*)		
	3,0	1"	MTA10		
		3/4"	MTA10B (*)		



de pala

Italian OEM Technology

6° gruppo: CENTRALINE ELETTRONICHE

ELECTRONIC CONTROL UNITS



NOVITA' - NEWS

Centralina digitale MODULANTE con segnale PWM
MODULATING Digital control unit with PWM signal



REGOLATORI CLIMATICI

DELLA TEMPERATURA AMBIENTE CON SONDA DI MANDATA, ESTERNA ED AMBIENTE
CENTRALINE DIGITALI PER IMPIANTI SOLARI, E PER TERMOCAMINI / TERMOSTUFE
TERMOSTATI AMBIENTE MECCANICI E CRONOTERMOSTATI DIGITALI

HVAC UNIVERSAL DIGITAL CONTROLES

TO CONTROL ROOM TEMPERATURE WITH EXTERNAL, ROOM AND INLET SENSOR
DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLERS FOR SOLAR SYSTEMS AND FOR FIREPLACES
MECHANIC ROOM THERMOSTAT AND DIGITAL CHRONOTHERMOSTATS

CENTRALINA DI CONTROLLO DIGITALE con pannello in VETRO

PER MODULI DI INTERFACCIA, IMPIANTI SOLARI E PRODUTTORI ISTANTANEI ACS - CON SEGNALE PWM

DIGITAL CONTROL UNIT

TO CONTROL INTERFACE MODULES, SOLAR SYSTEMS AND DHW MODULES - WITH PWM OUTPUT SIGNAL

Termoregolatore digitale da incasso/parete a 3 moduli con finitura vetro senza cornice per una alta resa estetica di facile integrazione nelle abitazioni.

Comandi Touch

Sonda di temperatura elettronica ad immersione NTC 10K (pozzetto non incluso)

3 termostati con set point di temperatura regolabile

2 ingressi sonda + 1 ingresso flussostato / pressostato

4 uscite di controllo: due contatti ON/OFF (Pompa I° e II°), un contatto in deviazione per valvola a 3 vie ed un contatto pulito per controllo termostato caldaia

Digital Temperature Controller box 3 module for Inbox/Wall borderless glass finish with sharp beautiful design

Touch screen

Electronic temperature bulb NTC 10K (tee not included)

3 adjustable thermostats to control

2 sensor inputs + 1 flow switch / pressure switch input

4 control outputs: two SPST contacts (Circulator I & II), one SPDT contact (3-ways valve), one free voltage SPDT contact (for boiler)

NOVITA'
NEW

SERIE GDC	Modello	Codice Code	Prezzo € Price €
	FINITURA VETRO TOUCH SCREEN ALIMENTAZIONE 230VAC TOUCH SCREEN BORDERLESS GLASS SCREEN 230VAC POWER SUPPLY	GDCW	
	SONDA DI MANDATA PER POZZETTO (POZZETTO NON INCLUSO) BULB SENSOR (TEE NON INCLUDED)	BHW10N	

REGOLATORE DIGITALE UNIVERSALE per HVAC

CON SONDA AMBIENTE E SONDA DI MANDATA PER VALVOLE MISCELATRICI O DEVIATRICI MODULANTI

HVAC UNIVERSAL DIGITAL CONTROL

WITH AMBIENT PROBE AND INLET PIPE PROBE FOR MIXING OR DEVIATING VALVES

Regolatore digitale universale preprogrammato e configurabile, predisposto per il controllo di temperatura per UTA, con modalità riscaldamento e raffrescamento.

Regolazione climatica di un impianto di riscaldamento a radiatori ed a pavimento.

Regolazione di acqua calda sanitaria.

Orologio digitale settimanale con vari programmi alternativi e funzione Antilegionella.

DUE uscite di comando : a 3 punti, 0 -10 VDC.

Programmable digital regulator and with pre-settings, to manage ambient temperature of heating and cooling plant.

Climatic regulator of radiators and floor heating plants.

Hot sanitary water control.

Digital weekly timer, with pre-setted programs and Antilegionella program.

TWO control outputs : 3-points control, 0 - 10VDC control.

SERIE OP10	Modello	Codice Code	Prezzo € Price €
	CON 5 INGRESSI E 5 USCITE ALIMENTAZIONE 24VAC WITH 5 INPUTS AND 5 OUTPUTS 24VAC POWER SUPPLY	OP104	
	SONDA DI MANDATA A CONTATTO CON CUSTODIA INLET SENSOR WITH HOUSING	DSC1	
	SONDA DI MANDATA PER POZZETTO (POZZETTO NON INCLUSO) BULB SENSOR (TEE NON INCLUDED)	DPT6	
	SONDA DI MANDATA A CONTATTO CON CAVO CLAMP-ON SENSOR WITH CABLE	DSC3	
	SONDA ESTERNA OUTDOOR SENSOR	DSE2	
	SONDA AMBIENTE ROOM SENSOR	DSA1	

TERMOSTATI e CRONOTERMOSTATI AMBIENTE ROOM THERMOSTATS and CHRONOTHERMOSTATS


TERMOSTATO AMBIENTE
con lampada spia

ROOM THERMOSTAT
with operation light




Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Meccanico a 3 fili - azione tutto o niente 3-wires mechanical type - on/off action Funzionamento mediante dilatazione soffietto - polmone di gas Sensor element: stainless steel membrane with gas Scala da 6° a 30° C Scale from 6° to 30° C Differenziale inferiore a 1° C Differential temperature : less than 1° C Dimensioni 76 x 76 x 38,5 mm Overall dimension : 76 x 76 x 38,5 mm	TA020	

Collegamento a 3 fili
3-wires control



Collegamento a 2 fili
2-wires control




TERMOSTATO AMBIENTE
con interruttore on-off

ROOM THERMOSTAT
with on-off switch




Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Meccanico a 3 fili - azione tutto o niente 3-wires mechanical type - on/off action Funzionamento mediante dilatazione soffietto - polmone di gas Sensor element: stainless steel membrane with gas Scala da 6° a 30° C Scale from 6° to 30° C Differenziale inferiore a 1° C Differential temperature : less than 1° C Dimensioni 76 x 76 x 38,5 mm Overall dimension : 76 x 76 x 38,5 mm	TA030	

Collegamento a 3 fili
3-wires control



Collegamento a 2 fili
2-wires control




TERMOSTATO AMBIENTE
con interruttore a 3 posizioni:
estate-off-inverno

ROOM THERMOSTAT
with cooling-off-heating switch




Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Meccanico a 3 fili - azione tutto o niente 3-wires mechanical type - on/off action Funzionamento mediante dilatazione soffietto - polmone di gas Sensor element: stainless steel membrane with gas Scala da 6° a 30° C Scale from 6° to 30° C Differenziale inferiore a 1° C Differential temperature : less than 1° C Dimensioni 76 x 76 x 38,5 mm Overall dimension : 76 x 76 x 38,5 mm	TA040	

Collegamento a 3 fili
3-wires control



Collegamento a 2 fili
2-wires control




CRONOTERMOSTATO AMBIENTE
settimanale

ROOM CHRONOTHERMOSTAT
with weekly settings




Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Dimensioni 100 x 80 x 20 mm Overall dimension : 100 x 80 x 20 mm Alimentazione 2 pile (1,5V AAA alcaline) Power supply: 2 batteries (1,5V AAA alkaline) 4 livelli di temperatura: confort-economica-antigelo-speso nr. 4 temperature levels confort-economy-antifreeze-off 3 programmi fissi ed 1 indipendente giornaliero nr. 3 Fixed programs + 1 daily free program Differenziale programmabile da 0,2 a 2° C Differential temperature : from 0,2 to 2° C Codice PAS a protezione della programmazione PAS code for protected programs Avviso batterie esaurite exhausted battery warning Scala di temperatura da 5 a 35° C Temperature range : from 5 to 35° C	CTA10	

Collegamento a 3 fili
3-wires control



CENTRALINE ELETTRONICHE per IMPIANTI SOLARI e TERMOCAMINI-TERMOSTUFE ELECTRONIC UNITS for SOLAR PLANTS and FIREPLACES


CENTRALINA DIGITALE PER PANNELLI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER FOR SOLAR SYSTEMS WITH NATURAL CIRCULATION SOLAR PANELS



Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Termoregolatore digitale da incasso/parete a 3 moduli. Sonda di temperatura elettronica T1 NTC 10K Uscita controllo valvola deviatrice a 3 vie ACS (Acqua Calda Sanitaria) Uscita per integrazione produzione ACS	CS1CN da incasso inbox version	
Digital Temperature Controller box 3 module for Inbox/Wall Electronic temperature probe T1 NTC 10K Output for 3-ways deviating valve for Hot Sanitary Water Output signal for Hot Sanitary Water integration	CS3CN da parete wall version	




CENTRALINA DIGITALE PER PANNELLI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER FOR SOLAR SYSTEMS WITH FORCED CIRCULATION SOLAR PANELS



Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Termoregolatore digitale da incasso/parete a 3 moduli 3 Sonde di temperatura elettroniche T1 - T2 - T3 NTC 100K Uscita controllo pompa P1 del pannello solare Uscita controllo pompa P2 integrazione caldaia	CS2CF da incasso inbox version	
Digital Temperature Controller box 3 module for Inbox/Wall 3 electronic temperature probes T1 - T2 - T3 NTC 100K Output signal for P1 Solar Panel circulator Output signal for P2 Boiler Integration circulator	CS4CF da parete wall version	



CENTRALINA DIGITALE PER TERMOCAMINI DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER FOR FIREPLACE PLANTS INTERFACE




Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Termoregolatore digitale da incasso/parete a 3 moduli Sonda di temperatura elettronica NTC 10K più pozzetto 1/2" 3 termostati regolabili temperatura d'intervento termocamino 4 uscite di controllo: Pompa I° e II°, valvola a 3 vie e caldaia	FDG da incasso inbox version	
Digital Temperature Controller box 3 module for Inbox/Wall Electronic temperature probe NTC 10K with 1/2" pocket connection 3 adjustable thermostats to control 4 control outputs: Circulator I & II, 3-ways valve, boiler	FDGP da parete wall version	



CENTRALINA MECCANICA COMPATTA PER TERMOCAMINI MECHANICAL TEMPERATURE CONTROLLER FOR FIREPLACES

Collegamenti elettrici
Wiring diagram



Caratteristiche tecniche Technical features	Codice Code	Prezzo € Price €
Termoregolatore meccanico da incasso a 4 moduli Termostato e termometro analogico a bulbo Termostato di sicurezza e cicalino allarme acustico Uscite di controllo pompa Termocamino, Valvola deviatrice, caldaia e grill	FMA	
Mechanical Temperature Controller box 4 module Bulb analogic thermostat and thermometer Security thermostat with alarm buzzer 4 control outputs: Fireplace circulator, deviating valve, boiler and grill		






de pala

Italian OEM Technology

7° gruppo: ENERGIE RINNOVABILI

RENEWABLE ENERGIES

KIT COLLEGAMENTO SOLARE - CALDAIA SOLAR - GAS BOILER INTEGRATION KITS



Per riscaldamento e produzione ACS
con fonti di calore rinnovabili


Con deviatrice termostatica o
deviatrice motorizzata & centralina

Con attacchi a bocchettoni


For heating and DHW production by
means of renewable heating sources

With thermostatic or motorized
diverting valve & control unit.


With pipe-union attachments



Descrizione Description	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
Kit Solare Caldaia Motorizzato dotato di COIBENTAZIONE e con Centralina Digitale <i>Kit Solar Boiler Motorized version with INSULATING SHELL and Control Unit</i>	1/2"	KSCM12	
	3/4"	KSCM34	
Kit Solare Caldaia Termostatico <i>Kit Solar Boiler Thermostatic version</i>	1/2"	KSCT12	
	3/4"	KSCT34	



INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS							
Codice - Code	F Ø	A	B	C	D	E	G
KSCT12	1/2"	231	58	58	116	80	-
KSCT34	3/4"	267	68	68	136	79	-
KSCM12	1/2"	302	70	63	133	80	65
KSCM34	3/4"	315	70	68	138	79	68



	Modello Model	Versione Version	Caratteristiche Features	Potenz ower	Codice Code	Prezzo € Price €
BF0 Dimensioni: 32,5x50x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF03AC	
				35 kW	BF04AC	
				45 kW	BF05AC	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF03CC	
				35 kW	BF04CC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF03AR	
				35 kW	BF04AR	
				45 kW	BF05AR	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF03CR	
				35 kW	BF04CR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF03AN	
				35 kW	BF04AN	
				45 kW	BF05AN	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF03CN	
				35 kW	BF04CN	
BF1 Dimensioni: 37,5x50x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF13AC	
				35 kW	BF14AC	
				45 kW	BF15AC	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF13CC	
				35 kW	BF14CC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF13AR	
				35 kW	BF14AR	
				45 kW	BF15AR	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF13CR	
				35 kW	BF14CR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF13AN	
				35 kW	BF14AN	
				45 kW	BF15AN	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF13CN	
				35 kW	BF14CN	
BF2 Dimensioni: 45x55x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF23AC	
				35 kW	BF24AC	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF23CC	
				35 kW	BF24CC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF23AR	
				35 kW	BF24AR	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF23CR	
				35 kW	BF24CR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF23AN	
				35 kW	BF24AN	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF23CN	
				35 kW	BF24CN	

	Modello Model	Versione Version	Caratteristiche Features	Potenza Power	Codice Code	Prezzo € Price €
BF3 Dimensioni: 55x35x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	30 kW	BF34AC	
				42 kW	BF35AC	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	30 kW	BF34SC	
				42 kW	BF35SC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	30 kW	BF34AR	
				42 kW	BF35AR	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	30 kW	BF34SR	
				42 kW	BF35SR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	30 kW	BF34AN	
				42 kW	BF35AN	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	30 kW	BF34SN	
				42 kW	BF35SN	
BF4 Dimensioni: 45x60x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF43AC	
				35 kW	BF44AC	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF43CC	
				35 kW	BF44CC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF43AR	
				35 kW	BF44AR	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF43CR	
				35 kW	BF44CR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF43AN	
				35 kW	BF44AN	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF43CN	
				35 kW	BF44CN	
BF5 Dimensioni: 45x60x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF53AC	
				35 kW	BF54AC	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF53CC	
				35 kW	BF54CC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF53AR	
				35 kW	BF54AR	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF53CR	
				35 kW	BF54CR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF53AN	
				35 kW	BF54AN	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF53CN	
				35 kW	BF54CN	

Sono disponibili anche le versioni COIBENTATE dei moduli BF0 e BF1 AUTONOMO (dima idraulica oppure con centralina).

Dimensioni cassetta: 45x55x15cm.

Consultate il ns. Catalogo Box Fire per informazioni dettagliate.

**NOVITA'
NEW**



	Modello Model	Versione Version	Caratteristiche Features	Potenza Power	Codice Code	Prezzo € Price €
BF6* Dimensioni: 37,5x50x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	ACS - DHW 10l/min	25 kW	BF62AC	
			ACS - DHW 20l/min	50 kW	BF63AC	
			ACS - DHW 30l/min	75 kW	BF64AC	
			ACS - DHW 40l/min	100 kW	BF67AC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	ACS - DHW 10l/min	25 kW	BF62AR	
			ACS - DHW 20l/min	50 kW	BF63AR	
			ACS - DHW 30l/min	75 kW	BF64AR	
			ACS - DHW 40l/min	100 kW	BF67AR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	ACS - DHW 10l/min	25 kW	BF62AN	
			ACS - DHW 20l/min	50 kW	BF63AN	
			ACS - DHW 30l/min	75 kW	BF64AN	
			ACS - DHW 40l/min	100 kW	BF67AN	
BF6* COIBENTATO: 45x55x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	ACS - DHW 10l/min	25 kW	BF62IC	
			ACS - DHW 20l/min	50 kW	BF63IC	
			ACS - DHW 30l/min	75 kW	BF64IC	
			ACS - DHW 40l/min	100 kW	BF67IC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	ACS - DHW 10l/min	25 kW	BF62IR	
			ACS - DHW 20l/min	50 kW	BF63IR	
			ACS - DHW 30l/min	75 kW	BF64IR	
			ACS - DHW 40l/min	100 kW	BF67IR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	ACS - DHW 10l/min	25 kW	BF62IN	
			ACS - DHW 20l/min	50 kW	BF63IN	
			ACS - DHW 30l/min	75 kW	BF64IN	
			ACS - DHW 40l/min	100 kW	BF67IN	
BF7 Dimensioni: 45x60x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo	25 kW	BF73AC	
			no boiler connection	35 kW	BF74AC	
			con stacchi caldaia	25 kW	BF73CC	
			with boiler connection pipes	35 kW	BF74CC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo	25 kW	BF73AR	
			no boiler connection	35 kW	BF74AR	
			con stacchi caldaia	25 kW	BF73CR	
			with boiler connection pipes	35 kW	BF74CR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo	25 kW	BF73AN	
			no boiler connection	35 kW	BF74AN	
			con stacchi caldaia	25 kW	BF73CN	
			with boiler connection pipes	35 kW	BF74CN	

(*) MODULO BF6 Disponibile anche con centralina GDCW con segnale MODULANTE PWM e sonda di temperatura veloce (più informazione a pag. 59).
Available also with MODULATING Control Unit with PWM Signal (please go to page 59 for more detailed information).



NOVITA'
NEW



	Modello Model	Versione Version	Caratteristiche Features	Potenza Tcamino Fireplace Power	Codice Code	Prezzo € Price €
BF7S Dimensioni: 45x60x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF73SC	
				35 kW	BF74SC	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF73EC	
				35 kW	BF74EC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF73SR	
				35 kW	BF74SR	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF73ER	
				35 kW	BF74ER	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	autonomo <i>no boiler connection</i>	25 kW	BF73SN	
				35 kW	BF74SN	
			con stacchi caldaia <i>with boiler connection pipes</i>	25 kW	BF73EN	
				35 kW	BF74EN	
BF8 Dimensioni: 55x60x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	30 kW	BF84AC	
				42 kW	BF85AC	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	30 kW	BF84SC	
				42 kW	BF85SC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	30 kW	BF84AR	
				42 kW	BF85AR	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	30 kW	BF84SR	
				42 kW	BF85SR	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	30 kW	BF84AN	
				42 kW	BF85AN	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	30 kW	BF84SN	
				42 kW	BF85SN	
BF9 Dimensioni: 55x60x15cm		Completo di Mantello e Centralina <i>With Metallic Cabinet and Control Unit</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	25 kW	BF93CC	
				35 kW	BF94CC	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	25 kW	BF93EC	
				35 kW	BF94EC	
		Con Centralina senza Mantello <i>With Control Unit without Cabinet</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	25 kW	BF93CR	
				35 kW	BF94CR	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	25 kW	BF93ER	
				35 kW	BF94ER	
		Dima idraulica nuda <i>Without Cabinet nor Control Unit</i>	con circolatore <i>with circulation pump</i>	25 kW	BF93CN	
				35 kW	BF94CN	
			senza circolatore <i>without circulation pump</i>	25 kW	BF93EN	
				35 kW	BF94EN	

Sono disponibili le versioni da incasso per i moduli BF0, BF1 e BF6. Cassetta in lamiera zincata 10/10 con pannello frontale in lamiera 10/10 verniciata RAL 9010.

Dimensioni cassetta: 31,5x50x15cm.

Consultate il ns. Catalogo Box Fire per informazioni dettagliate.

**NOVITA'
NEW**






de pala

Italian OEM Technology

8° gruppo: COLLETTORI


MANIFOLDS



Materiale: rame saldato
Montanti con raccordi testa (R) $\varnothing$ 3/4" + attacchi controlli (L) $\varnothing$ 1/2"

Material: welded copper
Manifolds with head nut (R) $\varnothing$ 3/4" + control attachments (L) $\varnothing$ 1/2"

Raccordi Connection R (Ø)	Controlli Control L (Ø)	TIPO / TYPE	Codice Code	Prezzo € Price €
3/4"	1/2"	COLLETTORE DI MANDATA IN-LET MANIFOLD	CBTM	
		COLLETTORE DI RITORNO RETURN MANIFOLD	CBTR	



Fotografia e schemi indicativi. Componenti (termostato di sicurezza, sonda, termometri) non inclusi nella fornitura.

COLLETTORI PREASSEMBLATI MOTORIZZATI

IN RAME NICHELATO CON VALVOLE A SFERA, MONTANTI $\varnothing$ 35mm e PARTENZE $\varnothing$ 3/4" DADO LIBERO.

COLLETTORI PER BASSA TEMPERATURA

IN RAME CON MONTANTI $\varnothing$ 35mm

MOTORIZED MULTIZONE MANIFOLDS

NICKEL PLATED COPPER $\varnothing$ 35mm PIPE with BALL VALVES AND $\varnothing$ 3/4" MALE BSP ATTACHMENTS

MANIFOLDS FOR LOW TEMPERATURE CIRCUITS

$\varnothing$ 35mm COPPER PIPES

COLLETTORE MULTIZONA - TIPO NORMALE con VALVOLE a SFERA a 2 VIE
MULTIZONE MANIFOLD - NORMAL TYPE with 2-WAYS BALL VALVES


COLLETTORI IN TUBO RAME SALDATI E NICHELATI - COLLAUDATI A 6 bar
WELDED AND NICKEL-PLATED COPPER MANIFOLDS - TESTED AT 6 bar



COLLETTORI PREMONTATI - SOLO CORPI VALVOLA
 PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS - ONLY BODY VALVES

Ø Att. Lateral Ø Lateral Atts.	Ø Att. Montanti Ø Manifold Atts	L	N° Zone Zone Nrs.	Codice Code	Prezzo € Price €
3/4"	3/4"	315	2	SF2Z	
	1"	465	3	SF3Z	
		615	4	SF4Z	
		765	5	SF5Z	


COLLETTORI PREMONTATI - MOTORIZZATI
 PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS - MOTORIZED



Tipologia Servomotori Servomotor types		L	N° Zone Zone Nrs.	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control * (1)	230 V	315	2	MF2Z	
		465	3	MF3Z	
		615	4	MF4Z	
		765	5	MF5Z	
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control * (1)	24 V	315	2	MC2Z	
		465	3	MC3Z	
		615	4	MC4Z	
		765	5	MC5Z	
Comando a 2 FILI 2-WIRES Control * (2)	230 V	315	2	RF2Z	
		465	3	RF3Z	
		615	4	RF4Z	
		765	5	RF5Z	
Comando a 2 FILI 2-WIRES Control * (2)	24 V	315	2	RC2Z	
		465	3	RC3Z	
		615	4	RC4Z	
		765	5	RC5Z	

* (1) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato * (2) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

INGOMBRI / OVERALL DIMENSIONS



**CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL FEATURES**


Tensioni disponibili: 230VAC – 24VAC
 Supply Voltage: 230VAC – 24VAC
 Comando a 3 o 2 fili (relè incorporato)
 3 or 2 (incorporated relay) wires control
 Grado di protezione: IP 54
 Electrical protection level: IP 54
 Pressione nominale di lavoro: 10 bar
 Nominal operating pressure: 10 bar
 Indicatore esterno posizione ap/ch valvola
 External indication of operating position
 Innesto rapido a baionetta
 Fast bayonet coupling system
 Tempi di manovra Servomotori : 60"
 Opening/Closing time : 60"
 Servomotori con Micro Ausiliario
 Servomotors with auxiliary micro-switch

COLLETTORE MULTIZONA - TIPO BY PASS con VALVOLE a SFERA a 2 VIE e 3 VIE BY PASS
MULTIZONE MANIFOLD - BY-PASS TYPE with 2-WAYS and 3-WAYS BY-PASS BALL VALVES

COLLETTORI IN TUBO RAME SALDATI E NICHELATI - COLLAUDATI A 6 bar
WELDED AND NICKEL-PLATED COPPER MANIFOLDS - TESTED AT 6 bar


COLLETTORI PREMONTATI - SOLO CORPI VALVOLA
 PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS - ONLY BODY VALVES

Ø Att. Lateral Ø Lateral Att.	Ø Att. Montanti Ø Manifold Ats	L	N° Zone Zone Nrs.	Codice Code	Prezzo € Price €
3/4"	3/4"	385	2	SF2B	
	1"	535	3	SF3B	
		685	4	SF4B	
		835	5	SF5B	



COLLETTORI PREMONTATI - MOTORIZZATI
 PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS - MOTORIZED

Tipologia Servomotori Servomotor types		L	N° Zone Zone Nrs.	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control * (1)	230 V	385	2	MF2B	
		535	3	MF3B	
		685	4	MF4B	
		835	5	MF5B	
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control * (1)	24 V	385	2	MC2B	
		535	3	MC3B	
		685	4	MC4B	
		835	5	MC5B	
Comando a 2 FILI 2-WIRES Control * (2)	230 V	385	2	RF2B	
		535	3	RF3B	
		685	4	RF4B	
		835	5	RF5B	
Comando a 2 FILI 2-WIRES Control * (2)	24 V	385	2	RC2B	
		535	3	RC3B	
		685	4	RC4B	
		835	5	RC5B	



Il By Pass sul collettore aiuta o
 sostituisce il By Pass della caldaia

Manifold By-Pass helps or replaces
 boiler By-Pass


* (1) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato

* (2) = per il comando di più servomotori con 1 solo termostato

**CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL FEATURES**

Tensioni disponibili: 230VAC – 24VAC
 Supply Voltage: 230VAC – 24VAC
 Comando a 3 o 2 fili (relè incorporato)
 3 or 2 (incorporated relay) wires control
 Grado di protezione: IP 54
 Electrical protection level: IP 54
 Pressione nominale di lavoro: 10 bar
 Nominal operating pressure: 10 bar
 Indicatore esterno posizione ap/ch valvola
 External indication of operating position
 Innesto rapido a baionetta
 Fast bayonet coupling system
 Tempi di manovra Servomotori : 60"
 Opening/Closing time : 60"
 Servomotori con Micro Ausiliario
 Servomotors with auxiliary micro-switch

INGOMBRI / OVERALL DIMENSIONS





9° gruppo: BILANCIAMENTO

BALANCING VALVES

CORPI VALVOLA BODY VALVES	Diametro Diameter	Kvs (m³/h)	Portata Flow range	Filetto Connection	Codice Code	Prezzo Price
 DP FLOW	DN25	5,5	5-50 l/min	Femmina / Female G25	B415	
	DN32	9,0	10-80 l/min	Femmina / Female G32	B420	
	DN40	13,0	15-120 l/min	Femmina / Female G40	B425	
	DN50	18,0	20-200 l/min	Femmina / Female G50	B430	




DP FLOW SM

DN15	1,7	0-8 l/min	Maschio / Male G20	SM00	
DN15	1,7	0-8 l/min	Femmina / Female G15	SM10	
DN20	2,0	0-16 l/min	Femmina / Female G20	SM20	


ACCESSORI - OPTIONAL

GUSCIO di COIBENTAZIONE in POLIETILENE POLYETHYLENE INSULATING SHELL

Corpo Valvola Valve Type	Diametro Diameter	Codice Code	Prezzo € Price €
DP FLOW	DN25	GC25	
	DN32	GC32	
	DN40	GC40	
	DN50	GC50	
DP FLOW SM	G20 MASCHIO / MALE	GC00	
	G15 FEMMINA / FEMALE	GC10	
	G20 FEMMINA / FEMALE	GC20	



DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS



CODICE CODE	FILETTO CONNECTION	PORTATA FLOW RANGE	DIMENSIONI IN MILLIMETRI - DIMENSIONS IN MILLIMETERS					
			L	L1	L2	H	H1	Z
B415	Femmina / Female G25	5-50 l/min	120	-	-	73	69	6/8*
B420	Femmina / Female G32	10-80 l/min	135	-	-	77	77	6/8*
B425	Femmina / Female G40	15-120 l/min	153	-	-	80	78	6/8*
B430	Femmina / Female G50	20-200 l/min	176	-	-	85	87	6/8*
SM00	Maschio / Male G20	0-8 l/min	81	-	17	67	23	-
SM10	Femmina / Female G15	0-8 l/min	81	-	17	67	23	-
SM20	Femmina / Female G20	0-16 l/min	86	-	15	71	27	-

*Dim. chiave a brugola: 6 mm. per bilanciamento / 8 mm. per bloccaggio (memostop) - Allen key size: 6 mm. for balancing / 8 mm. for locking (memostop)

- Bilanciamento preciso del flusso con regolazione ad otturatore
- Indicazione visiva della portata istantanea
- Indicazione di flusso con ampia scala. $Q_{max}/Q_{min} = 8:1$
- Lettura diretta senza necessità di apparecchiature elettroniche
- Funzionamento in qualsiasi posizione
- Facile bilanciamento del circuito senza calcoli computerizzati
- Non sono richiesti dati correttivi con acqua glicolata a +20 °C
- Temperatura max. di esercizio:
DP FLOW: +100 °C a 10 bar / +120 °C a 8 bar
DP FLOW SM: +70 °C a 10 bar / +100 °C a 8 bar
- Temperatura minima di esercizio: -20 °C (con antigelo adatto)
- Pressione massima di esercizio: Vedere diagrammi perdite di carico
- Precisione del flussometro: $\pm 10\%$
- Materiali:
 - Corpo: ottone
 - Indicatore di flusso: plastico antiurto resistente alle alte temp.
 - Molla: Acciaio Inox
 - Tenute: EPDM

- Accurate balancing of flow with seat valve
- Visual indication of the actual flow rate
- Wide range flow indicator: $V_{max}/V_{min} = 8:1$
- No diagrams and no electronic equipment required
- Works in any position
- Circuit balancing without computer calculation
- No correction charts required for glycol additives at temp. +20 °C
- Maximum operating temperature:
DP FLOW: +100 °C at 10 bar / +120 °C at 8 bar
DP FLOW SM: +70 °C at 10 bar / +100 °C at 8 bar
- Minimum operating temperature: -20 °C (using suitable antifreeze)
- Maximum operating pressure: see pressure drop diagram
- Flowmeter accuracy: $\pm 10\%$
- Components:
 - Body: Brass
 - flow indicator: plastic
 - Spring: Stainless steel
 - Seals: EPDM




de pala

Italian OEM Technology

10° gruppo: RICAMBI

SPARE PARTS




PROLUNGHE SEMPLICI per abbinamento a servomotori con aggancio a molla
SPACERS without manual override to be connected to actuators with bayonet coupling system

Prolunghe per coibentazione "SEMPLICI"
Spacers for insulation of pipes

Valvole accoppiabili <i>Coupled Body Valves</i>	Codice <i>Code</i>	Prezzo € <i>Price €</i>
2 vie / 2-ways	D2S6	
3 vie deviatrici 2 fori <i>3-ways Deviating "L" bored</i>	D3S6	
3 vie deviatrici 3 fori <i>3-ways Deviating "T" bored</i>	D3S7	
3 vie deviatrici Laterali <i>3-ways Lateral Deviating</i>	D3S71	

SEMPLICI



PROLUNGHE con AZIONAMENTO MANUALE per abbinamento ad attuatori con aggancio a molla
SPACERS with MANUAL OVERRIDE to be connected to actuators with bayonet coupling system

AZIONAMENTO
MANUALE




Prolunghe per coibentazione con azionamento manuale
Spacers for insulation of pipes with manual override

Valvole accoppiabili <i>Coupled Body Valves</i>	Codice <i>Code</i>	Prezzo € <i>Price €</i>
2 vie / 2-ways	D2M6	
3 vie deviatrici 2 fori <i>3-ways Deviating "L" bored</i>	D3M6	
3 vie deviatrici 3 fori <i>3-ways Deviating "T" bored</i>	D3M7	
3 vie deviatrici Laterali <i>3-ways Lateral Deviating</i>	D3M71	

VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE CON OTTURATORE A SETTORE MOTORIZED ZONE VALVES WITH **SECTOR SHUTTER**



Attacchi Attachments	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
2 VIE Gas Femmina 2-WAYS Gas Female	3/4"	C2F3	
	1"	C2F4	
3 VIE Gas Femmina 3-WAYS Gas Female	3/4"	C3F3	
	1"	C3F4	



SERVOMOTORI PER VALVOLE DI ZONA CON OTTURATORE A SETTORE ACTUATORS FOR ZONE VALVES WITH **SECTOR SHUTTER**



Comando Control	Tipo Type	Auxiliary Microswitch	Aliment. Supply	Codice Code	Prezzo € Price €
Comando a 3 FILI 3-WIRES Control * (1)	Normale Normal Type	senza / without Auxiliary Microswitch	230 V	MR	
			24 V	MRS	
		con / with Auxiliary Microswitch	230 V	MRC	
			230 V	MRCK (*)	
	con Contaore with hour-counter	senza / without Auxiliary Microswitch	24 V	MRCC	
			230 V	MC	
		con / with Auxiliary Microswitch	24 V	MCS	
			230 V	MCC	
			24 V	MCCC	

(*) Con
attacco
a
rettangolo
tipo "K"

* (1) = per il comando di 1 solo servomotore con 1 termostato

KIT OTTURATORI PER CORPI VALVOLA DI ZONA A SETTORE A 2 E 3 VIE 2 AND 3-WAYS SECTOR VALVES **SHUTTERS KIT**

KIT 2 VIE



2-WAYS KIT

Tipo Type	Ø	Codice Code	Prezzo € Price €
2 VIE 2-WAYS	1/2" - 3/4"	O2F3	
	1"	O2F4	
	1" 1/4	O2F5	
3 VIE 3-WAYS	3/4"	O3F3	
	1"	O3F4	
	1" 1/4	O3F5	

KIT 3 VIE



3-WAYS KIT

RICAMBI SERVOMOTORI per valvole a sfera con DISTANZIALE o con CONTAORE
SPARE ACTUATORS for ball valves with SPACER or electromechanical TIME METER

Tipo valvola Valve type	Controllo Control	Contatto Aux Aux. Switch	Alimentaz. Pwr Supply	Tempi On/Off	Codice Code	Prezzo € Price €
2 VIE ON - OFF 2-VIE ON - OFF  	Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	NO	230 V	60"	F6A2	
			24 V	60"	F6S2	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	F6B2	
			24 V	60"	F6C2	
	Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	NO	230 V	60"	F6A2R	
			24 V	60"	F6S2R	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	F6B2R	
			24 V	60"	F6C2R	
	Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	NO	230 V	60"	M6A2H	
			24 V	60"	M6S2H	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	M6B2H	
			24 V	60"	M6C2H	
	Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	NO	230 V	60"	R6A2H	
			24 V	60"	R6S2H	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	R6B2H	
			24 V	60"	R6C2H	
3 VIE DEVIATRICE A 2 FORI 3-WAYS "L" BORED VALVE  	Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	NO	230 V	120"	F6A3	
			24 V	120"	F6S3	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	120"	F6B3	
			24 V	120"	F6C3	
	Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	NO	230 V	120"	F6A3R	
			24 V	120"	F6S3R	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	120"	F6B3R	
			24 V	120"	F6C3R	
	Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	NO	230 V	60"	M6A3H	
			24 V	60"	M6S3H	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	M6B3H	
			24 V	60"	M6C3H	
	Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	NO	230 V	60"	R6A3H	
			24 V	60"	R6S3H	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	R6B3H	
			24 V	60"	R6C3H	
3 VIE DEVIATRICE A 3 FORI 3-WAYS "T" BORED VALVE  3 VIE DEVIATRICE LATERALE 3-WAYS LATERAL DIVERTING  3 VIE CON BY-PASS 3-WAYS WITH BY-PASS  	Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	NO	230 V	60"	F7A3	
			24 V	60"	F7S3	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	F7B3	
			24 V	60"	F7C3	
	Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	NO	230 V	60"	F7A3R	
			24 V	60"	F7S3R	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	F7B3R	
			24 V	60"	F7C3R	
	Comando a 3 FILI 3-WIRES Control	NO	230 V	60"	M7A3H	
			24 V	60"	M7S3H	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	M7B3H	
			24 V	60"	M7C3H	
	Comando a 2 FILI 2-WIRES Control	NO	230 V	60"	R7A3H	
			24 V	60"	R7S3H	
		1 C. Aux. 1 SPST	230 V	60"	R7B3H	
			24 V	60"	R7C3H	



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**ORDINI**

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la Venditrice alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato.

PREZZI

I prezzi non includono l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

CONSEGNE

Il termine di consegna riportato sulla copia d'ordine o sulla copia commissione non impegnano la Venditrice.

Difficoltà di consegna dovute a gravi motivi imprevedibili all'atto della conferma, autorizzano la Venditrice alla consegna parziale o all'annullamento del contratto di fornitura, senza essere tenuta a corrispondere indennizzo di nessun genere per danni derivanti dalla mancata fornitura.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fattura deve essere fatto nelle forme, modalità e termini in essa indicati, anche nel caso di ritardo nell'arrivo della merce.

In caso di mancato pagamento, trascorso il termine stabilito, decorrerà l'interesse di mora pari al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore aumentato del 3% annuo.

La Venditrice, nel caso di mancato pagamento, si riserva di sospendere le consegne in corso.

TRASPORTO

La merce viaggia a totale rischio e pericolo dell'Acquirente, anche se convenuto franco destino e non può essere imputata responsabilità alla Venditrice per ammanchi o danneggiamenti nel trasporto.

La spedizione sarà effettuata con il vettore più comodo per la Venditrice o a scelta con mezzo della stessa.

Nel caso il Destinatario sia considerato in disagiata sede, la Venditrice si riserva l'addebito dei maggiori costi di spedizione.

RECLAMI

Non si accettano reclami riguardanti la quantità e la qualità della merce trascorsi 8 giorni dal ricevimento del materiale stesso da parte dell'Acquirente.

La Venditrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche migliorative del prodotto, senza obbligo di preavviso all'Acquirente.

GARANZIA

I vari prodotti sono garantiti entro il termine di 2 anni solari successivi alla data di fabbricazione su di essi impressa.

La garanzia obbliga la Venditrice alla sostituzione o riparazione dei prodotti ritenuti difettosi nei materiali e nelle lavorazioni.

L'errata installazione, l'uso improprio o la manomissione del prodotto fanno decadere la garanzia.

La garanzia non implica responsabilità né la possibilità di rimborso dei danni provocati a persone o cose derivanti dall'impiego dei nostri prodotti.

La merce reclamata difettosa deve essere resa in porto franco alla sede della Venditrice.

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria di Pordenone.

Le illustrazioni, le misure ed altri dati numerici hanno soltanto uno scopo illustrativo e possono non essere conformi in ogni dettaglio al prodotto finito.

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti anche senza preavviso.

Le modifiche ai prodotti hanno lo scopo di migliorare le loro prestazioni, senza che questo modifichi la loro destinazione d'uso.

GENERAL SALES CONDITIONS**ORDERS**

De Pala reserves the right to cancel or refuse any order.

PRICES

The list prices are NET and exclude any V.A.T. nor taxes.

DELIVERY

Delivery times are approximate and represent average delivery times corresponding to the time normally required to process and deliver an order.

De Pala may not be held responsible for any consequences of a delay in delivery.

Delivery time may be extended due to unforeseen circumstances as well as delivery delays from our material suppliers.

PAYMENT

The purchase price for the products has to be paid, free of any charges, following accurately the payment terms, with no delay.

Until the complete payment of all accounts receivable resulting from current business, De Pala retains the legal title for delivered goods and the corresponding material in the Purchaser's warehouse.

Late payment shall be subject to a delinquency charge, calculated on the basis of three per cent (3%) per month on official bank discount rate, for any unpaid balance from the due date.

DISPATCH

The merchandise is transported on the risk of the Purchaser. De Pala does everything to deliver the merchandise to the Purchaser in perfect condition, however De Pala cannot be held liable for damages occurred during transport.

Delivery terms: ex-works = EXW Roveredo.

The method of dispatch has to be selected by the Purchaser. Without any shipping instructions from the Purchaser, De Pala reserves the right to arrange the dispatch by any forwarder/courier of its choice. Shipping cost and any additional costs shall be borne by the Purchaser.

CLAIMS

All the quality or quantity claims should be raised within 8 days after the receipt of the goods.

De Pala reserves the right to introduce design modifications in the interest of technical progress, without notice to the Purchaser.

WARRANTY

Despite careful testing of our equipment, component or functional failures may occur. De Pala grants a warranty for a period of 24 months from the manufacturing date which is stamped on. During this period De Pala undertakes to repair or replace the equipment, whatever defect it presents, free of charge.

Warranty does not include costs of transporting equipment to and from the repair workshop. No liability is taken for any other claims which may arise due to consequential damage arising from the use of De Pala's products.

PLACE OF JURISDICTION

For any dispute the place of jurisdiction are the courts based at the headquarters of De Pala.

Pictures and drawings, as well as any technical information and measures are only indicative, and may differ from the product purchased.

Due to continuous improvements on the products, we reserve the right to modify them without prior notice.



Agenzia / Rivenditore / Distributore



Via del Lavoro, 10 • 33080 Roveredo in Piano (Pordenone) • ITALY

Tel. +39 0434 920466 +39 0434 923166

Fax +39 0434 591473

e-mail : info@depala.it

web : www.depala.it